

Emballage

Cartouches de 310 ml (12 pces/carton)



PU011

Construction Rapide

Convient pour le collage rapide, résistant à l'eau et aux températures de bois sur bois, bois sur béton, pierre naturelle, matériel isolant, panneaux rigides de PVC, panneaux sandwichs et métal et panneaux en fibres-ciment et matériaux poreux avec d'autres matériaux poreux ou non-poreux.

Avantages

- Réticulation rapide
- Très grande adhérence
- Expansion après réticulation
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

Classe D4

- Résiste aux températures élevées
- Résistance aux acides dilués, aux solvants et aux produits alcalins

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com