

Emballage

Cartouches de 310 ml (24 pces/carton)

Sachets de 1,4 litres (12 pces/carton)

Sachets de 2,8 litres (6 pces/carton)

Bidons de 5 litres

Bidons de 15 litres



OS123

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix convient pour le collage d'entre autres les couvertures de toits bitumineux et la finition étanche à l'eau de joints, raccords et fentes présents dans par exemple les bordures de toits, cheminées, coupoles et traversées de toits. Convient particulièrement pour les réparations (d'urgence) même en cas de surface humide.

Avantages

- Mise en œuvre directe (pas besoin de chauffer)
- Thixotrope, non toxique
- Adhérence sur la plupart des supports de la construction, également supports humides
- Grand pouvoir isolant
- Protection contre rouille et humidité

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com