

Description

Produit de lissage en pulvérisateur prêt à l'emploi.

Emballage

Coloris	Emballage	Carton/piéces
Incolore	Pulvérisateur 0,75 ml	12

Données techniques

Caratéristiques	Normes	Spécifications	
Base		Détergents spécifique dissous dans de l'eau.	
Densité	DIN 52451-A	1 g/cm ³	

Mise en oeuvre

- Humidifier légèrement le joint en mastic appliqué, à l'aide du liquide de lissage en spray AA301.
- Pulvériser du liquide de lissage en spray AA301 sur la spatule avant d'effectuer le lissage du joint.
- Enlever aussi vite que possible l'excédent de matière.

A noter

- L'utilisation du liquide de lissage en spray AA301 sur des supports poreux et/ou absorbants tels que béton, marbre, granit et autres pierres naturelles peut entraîner une décoloration ou une formation de taches.
- Il est recommandé d'effectuer un essai préalable.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit en plein soleil, car le liquide de lissage en spray AA301 sèche alors très rapidement et peut laisser des traces sur ou dans le support.
- Les détergents standard ne sont pas compatibles, en raison de certains de leurs composants.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche technique de sécurité.



AA301

Liquide de lissage

Le liquide de lissage en spray AA301 est un produit prêt à l'emploi destiné au lissage des joints en mastic illbruck (à base de silicone, hybride ou polyuréthane).

Avantages

- Produit prêt à l'emploi en pulvérisateur
- pH neutre
- Faible odeur



Liquide de lissage



Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T:+33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com www.illbruck.com