

Description

Mélange de solvants.

Emballage

Couleur	Bidon 1 l Pièces / carton
Incolore	AT115377763

Données techniques

Propriété	Norme	Spécifications
Temps de préséchage		± 5 minutes
Durée de conservation		12 mois

Préparation

Méthode d'application : chiffon

Mise en œuvre

Quel que soit le matériau, les supports doivent être secs, dépoussiérés et sans corps gras. Les graisses, huiles etc. peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyeur illbruck. Sur les produits dont certains composants peuvent déteindre sur les mastics, par exemple des matériaux contenant des plastifiants tels que PVC, goudron, bitume ou élastomères organiques, il n'est pas possible d'obtenir d'adhérence ou d'adhérence suffisante.

Il est recommandé de limiter autant que possible le contact avec l'humidité durant la mise en œuvre. L'emballage doit donc être conservé refermé. Le matériau nécessaire peut être versé dans de plus petits emballages ouverts. Il doit être mis en œuvre aussi rapidement que possible, dans un délai de 2 heures maximum. En cas de formation de cristaux, la force d'adhérence peut diminuer.

Voir le tableau pour connaître les différentes façons d'appliquer le produit.



AT115

Nettoyant pour surfaces en plastique

Nettoyant doux pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces sensibles comme les plastiques, les éléments de construction peints ou à revêtement en poudre et les métaux.

Avantages

- Élimination des graisses, huiles etc. des supports.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Ne pas fumer pendant l'utilisation et tenir les emballages ouverts à l'écart de sources d'inflammation. Ne pas inhaler les émanations. En cas d'utilisation dans un endroit fermé, assurer une ventilation suffisante. Éviter tout contact avec la peau. Se protéger les yeux.

Mention de danger

Tous les primaires (apprêts) et nettoyeurs sont classés et désignés conformément aux directives CE et au règlement relatif aux matières dangereuses. Tous les primaires et nettoyeurs relèvent du transport de substances dangereuses. La fiche de sécurité actuelle 91/155/CEE est disponible sur demande.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com