Description

Support aluminium pourvu d'une colle acrylique en dispersion et revêtu d'une couche amovible de papier silicone.

Emballage

Rouleaux de 75 mm de large et de 50 mètres de long.

Autres dimensions sur demande.

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Spécifications
Épaisseur		70 Microns
Résistance à la traction	ASTM D 3759	45N/25mm
Plage de résistance thermique		-35°C à +120°C
Température d'application		-20°C à +40°C
Température de stockage		+15°C à +25°C
Durée de conservation		12 mois dans l'emballage d'origine

Préparation

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, sans huile, ni corps gras, ni poussières et elles ne doivent pas comporter de substances susceptibles d'empêcher le collage.

Mise en oeuvre

- Pour appliquer le Film adhésif ALU ME311, enlever le papier de protection et placer le film sur l'élément de traversée en procédant au collage par recouvrements avec chevauchements, de manière à réaliser un raccord étanche à l'air.
- Presser fortement le Film adhésif ALU ME311 sur le support à coller.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche technique de sécurité.

ME311

Film adhésif ALU

Bande adhésive professionnelle avec couche de colle acrylique et support aluminium. La bande est facile à couper à la main aux dimensions voulues et assure, même à faibles températures, une étanchéité durable des membranes d'isolation et des joints entre des panneaux isolants à revêtement aluminium.

Avantages

- Forte adhérence.
- Facile à découper à la main.

ME311

Film adhésif ALU

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note
Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.

Construction Products Group Europe

Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T:+33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com