

Description

Colle élastique monocomposante à base de polymères hybrides. SP025 MEMBRANE ADHESIVE est une colle pour membrane à durcissement rapide et aux excellentes propriétés de mise en œuvre. Après durcissement, sous l'effet de l'humidité de l'air et des supports, un film de colle élastique et irrétrécissable se forme, à résistance mécanique élevée, présentant une bonne résistance à l'humidité, aux UV et au vieillissement. SP025 Colle Éco pour membrane convient donc aux utilisations intérieures comme extérieures.



Emballage

Couleur	Cartouche de 310 ml	Sachets de 600 ml
Gris béton	12 pièces/carton SP025377904	20 pièces/carton SP025377903

Autres couleurs ou conditionnements sur demande.

Données techniques

Propriété	Norme	Spécification
Densité	DIN 52451-A	1,6 g/cm ³
Température d'utilisation		+5°C à +40°C
Viscosité	EN 27390 profil 20 mm	0 mm, ne coule pas
Formation de peau		± 25 min à +23 °C / 50 % humidité relative de l'air
Durcissement		± 2,8 mm / 24 heures
Rétraction	DIN 52451	3%
Capacité de mouvement		20%
Module d'élasticité 100 %	DIN 53504 S2	0,8 N/mm ²
Résistance à la traction	DIN 53504 S2	1,5 N/mm ²
Allongement à la rupture	DIN 53504 S2	± 350%
Reprise de forme (pour allongement 100 %)	EN 27389 B	> 65%
Dureté Shore A	DIN 53505	35
Plage de résistance thermique		-40°C tot +90°C
Durée de conservation		Dans un endroit sec au moins 12 mois, de +5 °C à +25 °C, dans l'emballage non ouvert
CE-klasse	EN 15651-1	F-EXT-INT-CC

Préparation

- Les surfaces à coller doivent être propres, dépoussiérées, dégraissées, stables et sèches.
- Les nettoyants AT115 et AT200 sont disponibles, à utiliser en fonction du support.
- Utiliser le nettoyant AT115 pour nettoyer les surfaces peintes par poudrage. Il est recommandé d'effectuer un essai préalable.

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Colle Membranes Eco



[Translate to Belgique (Français):]



[Translate to Belgique (Français):]



[Translate to Belgique (Français):]

Cette colle convient au collage de membranes étanches à l'air illbruck, autour de joints de châssis de portes et fenêtres, et de chevauchements de membranes. Elle permet d'égaliser les petites inégalités au niveau des arêtes. Ce produit s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Avantages

- Très faible niveau d'émissions
- Élasticité durable
- Excellente résistance au rayonnement ultraviolet et au vieillissement
- Résistance mécanique élevée
- Sans solvants, ni isocyanates, ni silicones

Mise en oeuvre

- Effectuer un essai au préalable, en tout cas sur les surfaces critiques et inconnues. Consulter le tableau des apprêts pour savoir si un traitement préalable éventuel est requis, selon notre expérience.
- La colle SP025 peut s'appliquer sur la surface souhaitée directement depuis la cartouche, à l'aide d'un pistolet pneumatique ou pistolet manuel professionnel.
- Appliquer la SP025 MEMBRANE ADHESIVE sur le support sans interruptions (pour éviter les prises d'air).
- Pour le collage de plus grandes surfaces, appliquer des lignes de colle espacées d'environ 10 cm de manière à ce que, après l'assemblage des éléments, un espace subsiste entre les lignes de colle.

Nettoyage

Pour le nettoyage de supports et d'outils comportant des résidus de SP025 MEMBRANE ADHESIVE, nous recommandons d'utiliser le Nettoyant AT115 ou les Lingettes nettoyantes AA292. Le produit durci ne peut s'enlever que de manière mécanique.

A noter

- Sur des supports poreux et supports en pierre naturelle, une décoloration des bords est possible.
- Les supports comportant du bitume, du goudron ou des plastiques contenant un plastifiant (EPDM, butyle ou PVC tendre) peuvent entraîner une décoloration et/ou une perte d'adhérence.
- Il est conseillé d'effectuer un test de compatibilité au préalable.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Durant l'application, respecter les règles générales en matière d'hygiène dans le travail. Pour tout complément d'informations, consulter l'étiquette sur l'emballage et / ou la fiche technique de sécurité.

Certificats



Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be