

Emballage

Anthracite 30/5 jusqu'à 45/20

A noter

Compatible avec les mastics illbruck et pouvant être peint avec des systèmes de peinture à base d'eau courants, en cas de doute, toujours mettre en place un test au préalable.

Certificats



TP651

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio PA



Mousse imprégnée précomprimée multifonctionnelle. La mousse est étanche à la pluie battante ainsi qu'à l'air et convient pour l'étanchéité de joints de raccords autour de portes et fenêtres et en même temps se prête à l'isolation thermique sur toute la profondeur du bâtiment. Une des qualités de TP651 ILLMOD TRIO 600 est sa perméabilité à la vapeur selon le principe « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur ».

Avantages

- Produit étanche à la pluie battante jusqu'à 600 Pa, étanche à l'air et isole la chaleur
- Résistant aux UV
- La pose peut se faire sous n'importe quelles conditions climatiques
- Conforme aux normes allemandes RAL concernant le montage
- Perméable à la vapeur
- Résistant aux intempéries

TP651

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio PA



Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



Tremco CPC Belgium N.V. (par adresse Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +32 (0) 366-46384

info.be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com