

Description

Mastic silicone durablement élastique, à réticulation neutre, avec déformation admissible de 20 %. Le FA880 ne comporte pas de composants migrants et convient donc très bien au remplissage de joints dans la pierre naturelle et autres matériaux poreux. Ce mastic est basé sur une technologie oxime moderne et il est garanti 100 % sans MECO.

Le FA880 présente un aspect mat.

Emballage

couleur	Tube de 310 ml 12 pièces/boîte	saucisse 400 ml 20 pièces/boîte	600 ml de saucisses 20 pièces/boîte
gris basalte		FA880398533	

Autres couleurs et formes de livraison sur demande

Préparation

- Pour obtenir une composition optimale du joint de mastic, le Fond de joint PR101 ou PR102 peut être utilisé ; éviter une adhérence à 3 faces.
- Un apprêt peut être nécessaire, dans certains cas ; consulter pour cela le tableau des apprêts. Étant donné la grande diversité des matériaux de construction, nous conseillons de toujours effectuer des essais préalables.
- Le nettoyeur AT115 ou AT200 est disponible pour le nettoyage du support.
- Durant la phase d'utilisation, la déformation maximale admissible ne doit pas être dépassée.
- Concernant les dimensions et le modelage des joints de mastic, veuillez consulter la « Fiche d'information pour mastics d'étanchéité » de notre association sectorielle VLK sur le site www.VLK.nu.

Mise en oeuvre

- Préparer le support en suivant les instructions de préparation.
- Couper la buse de pulvérisation à la largeur souhaitée.
- Placer la cartouche dans un pistolet adapté (manuel, pneumatique ou électrique).
- Appliquer le mastic sans laisser de bulles d'air.
- Le lissage doit s'effectuer avant la formation de peau.
- Pour assurer une finition de bonne qualité, nous conseillons d'utiliser le liquide de lissage en spray AA301.
- Pour obtenir un résultat optimal, nous conseillons de masquer les bords de joint à l'aide d'un ruban adapté. Ce ruban doit être enlevé avant la formation de peau.



FA880

NATURAL STONE SEAL MATT

Silicone mate pour pierre naturelle



Le mastic FA880 est idéal pour le remplissage de joints dans la pierre naturelle et autres matériaux microporeux. Il peut s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur et présente une résistance élevée aux moisissures (XS-1). Le FA880 offre une bonne adhérence sur les supports les plus courants, tels que céramique, plastique, pierre naturelle et autres matériaux poreux.

Avantages

- Résiste au rayonnement ultraviolet et aux intempéries
- Élasticité durable, 20 %
- Pas de décoloration des bords sur pierre naturelle
- 100 % sans MECO

Nettoyage

Pour le nettoyage de supports et d'outils comportant des résidus de mastic, nous recommandons d'utiliser le Nettoyant AT115, les Lingettes nettoyantes AA292 ou le nettoyant AA295 Natufix en spray. Le matériau durci ne peut s'enlever que de manière mécanique.

Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



Tremco CPG Belgium N.V. (par adresse Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +32 (0) 366-46384

info.be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com