

Materijal

illbruck ME512 je zaštitna folija za sprečavanje oštećenja i onečišćenja materijala osjetljivom tijekom njihove obrade, transporta i montaže.

Oblik isporuke

Debljina (µm)	33
Duljina u roli (m)	100
Širina (mm)	50, 80, 100, 150, 1000

Tehnički podaci

Deklaracija za proizvod	Vrijednost
Prianjanje na čelik	cca 0,7 N/cm
UV otpornost	najviše 6 mjeseci
Temperatura primjene	+ 10 ° C do + 40 ° C
Otpornost na temperaturu	- 30 ° C do + 80 ° C
Vrijeme skladištenja	6 mjeseci od datuma proizvodnje
Temperatura skladištenja	+ 5 ° C do + 25 ° C

Priprema

Podloge moraju biti suhe, odmašćene, bez prašine, prljavštine i svih rastresitih dijelova. Za čišćenje podloge upotrijebite cistilo AA404 po potrebi. U slučaju osjetljive podloge, preporučujemo da se prvo testirati na neutralnoj podlozi.

Upute za korištenje

Odmotajte traku s role, izmjerite i izrežite po potrebi. Zatim nanesite izravno na pripremljene podloge.

Važno upozorenje

Prikladna osnovna površina

- PVC profili ili ploče (npr. Okviri prozora)
- obojene površine
- površine obložene prahom
- staklo
- metal
- keramika



ME512

PLAVI zaštitni film

illbruck ME512 je zaštitna folija za sprečavanje oštećenja i onečišćenja materijala osjetljivom tijekom njihove obrade, transporta i montaže.

Prednosti

- privremena UV otpornost
- brza, jednostavna primjena
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- djelomično proziran

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com