

### Oblik isporuke

| Br. narudžbe | Boja     | Sadržaj u ml | Sadržaj kartona |
|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 380655       | providna | 500 ml       | 12 limenki      |

### Tehnički podaci

| Primjena        | Preporuka        |
|-----------------|------------------|
| Vrijeme sušenja | oko 10 min.      |
| Način nanošenja | tkaninom/ubrusom |
| Rok trajanja    | 12 mjeseci       |

### Priprema

- Za svaki prisutan materijal površina mora biti suha, bez prašine i masti.
- Naši temeljni premazi se dostavljaju kao otopine niske viskoznosti. Temeljni premaz treba nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

### Upute za korištenje

- Kod primjene supstance na objektima, testirati prijanjanje na originalnim podlogama.
- Za svaki prisutan materijal, površina mora biti suha, bez prašine i masti. Otklanjanje masti, ulja itd. radi se pomoću illbruck AT115, AT160 ili AT200 sredstva za čišćenje.
- Naši temeljni premazi dostavljaju se kao otopine niske viskoznosti. Temeljni premaz nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

**Preporuke za obradu sredstvom za čišćenje:** Mi možemo dati samo opće preporuke i temeljnu procjenu. Dalje preporuke mogu se naći u tehničkim listovima pojedinačnih brtvenih masa.

Kod svih važnih i velikih objekata treba testirati prijanjanje na originalnim podlogama.

### Molim zabilježite

Kod materijala koji na postavljenu brtvenu masu mogu osloboditi lako pokretljive komponente, kao npr. visoko plastificirani PVC, katran, bitumen ili organski elastomjer, mase za ljepljenje i brtvljenje neće prijanjati uopće ili dostatno na površinu.



## AT160

### Sredstvo za čišćenje adhezivnih površina–hibridni polimer

Za odmašćivanje neporoznih, neupijajućih površina, npr. metala, plastike, stakla, i istovremeno poboljšavanje prijanjanja masa za ljepljenje i brtvljenje na temelju hibridnog polimera.

Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje klasificirani su i označeni sukladno regulativama Europske Unije/Pravilnik o opasnim tvarima (GefStoffV). Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje predstavljaju opasne tvari u smislu propisa o transportu. Odgovarajući sigurnosni list prema 91/155/EWG na zahtjev je dostupan.

### Sigurnosni naputak

Najnoviju verziju sigurnosnog lista možete naći na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

---

#### Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

#### Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod [www.illbruck.hr](http://www.illbruck.hr).



Construction  
Products Group  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Češka Republika  
T. +420 296 565320  
F. +420 296 565300

[info.ee@cpgeurope.com](mailto:info.ee@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)