

Materijal

Flis vrpca s funkcionalnim filmom i laminiranom samoljepljivom vrpcom na temelju akrilata, koja se može prežbukati.

Izvedba

Prozorska folija ME322 iznutra isporučuje se samoljepljivom na cijeloj površini za pričvršćivanje na profil prozora i zidanje.

Oblik isporuke

Br. narudžbe	Širina i tip	Duljina/Rolna	Sadržaj/Karton	
		m	Rolni	Metara
503004	EW 70	25 m	4 RL	100 m
503005	EW 100	25 m	3 RL	75 m
503006	EW 140	25 m	2 RL	50 m
503007	EW 200	25 m	1 RL	25 m

Tehnički podaci

Značajke	Norma	Klasifikacija
Klasa građevinskog materijala	EN 13 501	europ. klasa E (odgovara B2, normalno zapaljivo)
Propusnost vodene pare	EN ISO 12 572	Sd vrijed. oko 100 m paronepropusno
Propusnost zraka	4108-7	A vrijednost < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3})
Kompatibilnost	52 453	s konvencionalnom građom
Otpornost na temperaturu		-25°C do +60°C
Temperatura obrade		5°C do +45°C
Rok trajanja		12 mjeseci (na suhom, bez prašine, u originalnoj kutiji)

Tolerancije duljinskih mjera prema DIN 7715 P3, dimenzije širine prema toleranciji $\pm 2,5$ mm. Laminirana samoljepljiva vrpca ima odstojanje od bočne ivice između 1 i 6 mm.

Priprema

- Adhezivne površine moraju biti suhe, bez ulja, masti, prašine i drugih antiadhezivnih komponenti.

Upute za korištenje

- ME322 unutarnju prozorsku foliju isjeći na željenu duljinu. Uzeti u obzir dodatnu duljinu za kutove.
- Ukloniti zaštitnu foliju sa samoljepljive vrpce i pričvrstiti foliju na stražnji dio okna.
- Namontirati prozor u fugu, nanijeti illbruck FM310 PUR pjenu Basic.
- Zatim na zidnu stranu zaljepite prozorski film samoljepljivom cijelom površinom i uz pomoć tlačnog valjka.



ME322

Unutarnja prozorska folija

Unutarnja prozorska folija ME322 koja se može prežbukati pouzdano služi kao unutarnje hermetičko i paronepropusno brtvljenje prozorskih priključnih fuga.

Prednosti

- Hermetičnost sukladno DIN 4108-7
- Parna barijera
- Može se prežbukati

Uputa

U principu, unutarnju prozorsku foliju treba postaviti bez zatezanja. Preklapanja spojeva folije trebaju biti min. 20 mm. Kod okomitih fuga, gornju foliju uvijek lijepiti preko donje.

Sigurnosni naputak

Najnoviju verziju sigurnosnog lista možete naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com