

Materijal

Impregnacija za poboljšanje prijanjanja hibridnih brtvila i ljepila na upijajuće površine, pogledajte tablicu prijanjanja u tehničkim listovima za hibridne proizvode. Na temelju činjenice kako se pojedine podloge često razlikuju u praksi, preporuku za primjenu impregnacije treba shvatiti samo kao prijedlog vlastitih testova adhezije. U svakom slučaju, ispitivanja prijanjanja treba provesti na svim važnim radnjama i projektima.

Izvedba

Limenka s punjenjem 500 ml

Oblik isporuke

Br. narudžbe	Sadržaj	Sadržaj kartona
378188	500ml	12 Limenke
380625	5 l	1 kanister

Upute za korištenje

- Ekonomično primijeniti četkom na čistu, nosivu površinu bez prašine i zaleđivanja.
- Odmah nakon primjene sredstva, posudu dobro zatvorite.
- Sredstvo čuvajte na suhom mjestu

Vrijeme provjetravanja

- Preporučeno vrijeme za provjetravanje impregnacije iznosi približno 30 minuta na temperaturi od 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka.
- Ovo vrijeme može se znatno produljiti kod obrade impregnacija na niskim temperaturama.
- Povećavanjem temperature, s druge strane, vrijeme nužno za provjetravanje može se skratiti.
- Brtvilo ili ljepilo moraju se primijeniti na impregniranu površinu najkasnije 1 sat nakon nanošenja AT140.

Uputa

- Ponovljena ekspozicija može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože. Udisanje para može prouzročiti pospanost i vrtoglavice.
- Čuvajte izvan dohvata djece. Ako se proguta, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite ovo pakiranje ili etiketu.
- Koristite samo u dobro provjetrenim prostorijama.



AT140

Temeljni namaz (primer) za upijajuće površine

Impregnacija za poboljšanje prijanjanja hibridnih brtvila i ljepila na upijajuće površine, pogledajte tablicu prijanjanja u tehničkim listovima za hibridne proizvode. Na temelju činjenice kako se pojedine podloge često razlikuju u praksi, preporuku za primjenu impregnacije treba shvatiti samo kao prijedlog vlastitih testova adhezije. U svakom slučaju, ispitivanja prijanjanja treba provesti na svim važnim radnjama i projektima.

Prednosti

- provjetravanje samo 30 minuta
- jedna impregnacija za cijeli niz upijajućih građevinskih površina
- vrlo jednostavno rukovanje pakiranjem zapremine 500 ml

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com