

SP510

Univerzális
építőipari
tömítőanyag

EGY TERMÉK,
SZÁMTALAN
FELHASZNÁLÁS





Az feladathoz leginkább megfelelő tömítőanyag vagy ragasztó megtalálása folyamatos küzdelem. Néha akrilra, máskor szilikonra, aztán poliuretánra van szükség. Itt tömíteni kell, ott ragasztani...és holnap kezdődik minden előlről! Az SP510 nem hagyja cserben!

Álljon készen a kihívásokra!

Minden fronton megállja a helyét!

SP510

Univerzális



TÖMÍT • RAGASZT • RUGALMAS • ERŐS • UV-ÁLLÓ


SP510

Univerzális építőipari tömítőanyag

Tartós és könnyen használható rugalmas tömítőanyag, kiváló tapadási tulajdonságokkal, széles körben alkalmazható építőipari célokra kültéren és beltérben egyaránt. Hihetetlenül sokoldalú, segítségével a legtöbb alkalmazásban kiválthatók az akril, szilikon vagy poliuretán tömítőanyagok. Ragasztóként is használható ablakpárkányok, díslécek, lépcsőburkolatok stb. rögzítéséhez. Hagyományos pisztollyal is könnyen kinyomható. Simítószerek nélkül is nagyszerű végeredményt biztosít.



Könnyen használható: Hagyományos pisztollyal is könnyen kinyomható.



Rugalmas: Felveszi a szomszédos építőelemek dilatációs mozgásait.




Időjárásálló: Megbirkózik az UV sugárzással és a megnövekedett páratartalommal.




Festhető: Hagyományos festékekkel festhető.


Néhány, a számos felhasználási lehetőség közül:




Csatlakozófugák tömítése
tetőkön




Tömítés gipszkarton és fal
vagy mennyezet között



Repedések javítása




Fugák kül- és beltérben



Áttörések, átvezetések
tömítése



Háztartásban előforduló
tömítési feladatok



Lépcsőburkolatok, csem-
pék ragasztása



Párkányok, könyöklők
ragasztása

SP510

Univerzális
építőipari tömítőanyag



Műszaki adatok

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Sűrűség	ISO 1183-1	1.55 g/cm ³
Shore A keménység	DIN 53 505	kb. 30
Bőrösödési idő		kb. 45 perc
Kikeményedési idő		kb. 2.5 mm/nap
Zsugorodás	DIN EN ISO 10563	3%
Megengedett deformálódás		±20%
Tömítőanyag osztály	EN 15651-1	F-EXT-INT-CC 20LM
Szakadási nyúlás	DIN 53504	kb. 500%
Rugalmassági modulus (100% nyúlásnál)	DIN EN ISO 8339	0.5 N/mm ²
Hőállóság		-40°C és +90°C között
Felhasználási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Tárolás		+5°C és +25°C között
Szín		világosszürke / fehér
Kiszerezés		310 ml kartus / 600 ml hurka



Az Ön kereskedő partnere:



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565320

F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

További információkért az illbruck termékekről
keresse fel weboldalunkat:

www.illbruck.com