

Leírás

Szegélyléc: fehér kemény PVC kettő lágy PVC ajak tömítéssel és szürke védőfóliával

Szürke tömítőszalag: piros PP fóliába zárt dagadószalag impregnált PU habból

Szállítás

A TR450-et adagolókartonban 35 m-es tekercsben szállítjuk.

Rendelés

Cikkszám	Fuga szélessége mm-ben	Hossz m-ben	Karton tartalma m-ben
305174	15	35,00	35,00
311696	30	35,00	35,00

Műszaki információ

Tulajdonság	Osztályozás
Építőanyag osztályba sorolás - szegélyléc	B2 gemäß DIN 4102, Teil 4
Építőanyag osztályba sorolás - illmod a	B2, P-NDS04-252
Kompatibilitás a járatos építőanyagokkal	adott a DIN 18 542 szerint
Fólia	PP-fólia
Vastagság	30 µm
Dagadószalag	PU-hab
Légzárás	a-érték 0,015 (5 mm fugaszélesség esetén, MPA tanúsítvány 040052.1-Sz)
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság*	Sd-Wert > 17m
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +35°C között
Hőállóság	- 20°C és + 50°C között (ift tanúsítvány: 105 31215)
Eltarthatóság	18 hónap
Tárolás	karton állítva

* Adatok a páratartalom és a hőmérséklet függvényében változnak.

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes.
- Az ablakot tisztítsa meg AT115 tisztítóval

Tömítés

A beszerelést megelőzően a kioldózsínőrt fóliával együtt kb. 50 mm-t tépje be. Ez megkönnyíti beszerelt állapotban a tömítés aktiválását. A szerelést követően a kioldózsínőrt és a fóliát 45°-os szögben lefele húzva tépje le (lásd 3-as ábra). Ez aktiválja a tömítést. Az ennek hatására kitáguló dagadószalag légzáró tömítést ad. A TR450 a RAL-nak megfelelő, szakszerű utólagos tömítést is lehetővé tesz.

Sarkok kialakítása



TR450

Belső ablakszegélyléc

A belső ablakszegélyléc az ablak belső csatlakozó fugájának tömítésére szolgál. A hajlítással szögletes szegély jön létre, amely elfedi és tömíti a belső ablakcsatlakozó fugát, felveszi az ablaknyílás egyenetlenségeit és esztétikus takarást nyújt.


Termék előnyök

- Légzáró a EnEV und DIN 4108-7 szerint
- Szakszerű, RAL-nak megfelelő belső tömítés
- Esztétikus megjelenés
- Öntapadó réteg a könnyebb szerelhetőségért
- Takart, nyitható csavarcsatorna
- A tömítés tetszőleges időpontban aktiválható


A szegélyléc a beépítési szituáció függvényében gérvágással vagy ütköztetéssel kapcsolódnak. Ehhez használjon illbruck ollót vagy gérvágót (lásd 1-es ábra). A dagadószalagot tartalmazó csatorna maradjon ép. A vágott éleket (amelyeken hiányzik a lágy PVC tömítőajak) tömítse SP525 Magasépítési tömítőanyaggal.

Használat

- Mérje meg az ablaknyílást. Vonjon ki a mért hosszából 4 mm-t, hogy a szegélyléc körül 2 mm-es fuga képződjön a nyíláshoz képest.
- Vágja a szegélylécet a megfelelő hosszra, és nyissa ki 90°-ban. Vigyázat csak egyik irányba nyitható – eltörhet!
- Alakítsa ki a csatlakozásokat a sarkokon. (lásd 1-es ábra)
- Jelölje fel a szegélyléc pozícióját az ablakkeretre. Ügyeljen rá, hogy a lágy PVC ajaktömítés megfelelően simuljon a falhoz.
- A szegélyléc legyen párhuzamos és ne feszüljön.
- Bontsa meg a szürke védőfóliát. A kioldószinórt kb. 50 mm-t tépje be. Az öntapadóréteg fedőfóliáját (sárga) szintén kb. 50 mm húzza le.
- Miközben pozícionálja a szegélylécet az ablakkereten szakaszosan húzza le a sárga fedőfóliát és ragassza a lécet az ablakkerethez az öntapadó réteggel úgy, hogy közben nyomást gyakorol rá. A megfelelő tapadás érdekében használjon görgőt.
- A végleges rögzítés rozsdamentes, önmetsző csavarokkal történik (pl. 3,5 x 12 mm), kb. 3 db per m. A csavarcsatorna el van látva ovális (4 x 8 mm) furatokkal. Végezetül zárja le a csavarcsatornát (lásd 2-es ábra).




1-es ábra: Vágja méretre a szegélylécet. Nyissa ki derékszögbe. Alakítsa ki a sarkokat.



2-es ábra: Rögzítés csavarokkal.



3-as ábra: A fóliát a kioldószinórral együtt 45° szögben tépje le.



4-es ábra: A már beépített, és aktivált TR450

Megjegyzés

Az ablakkereten történő pozícionálás megkönnyítésére a szegélyléc öntapadó réteggel van ellátva. A végleges rögzítés rozsdamentes, önmetsző csavarokkal történik a rejtett, nyitható fedelű csavarcsatornában. A tömítés a kioldószinór segítségével tetszőleges időpontban aktiválható.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com