

Leírás

Speciális fólia oldószermentes, módosított akrilát diszperzió ragasztóréteggel.

Szállítás

Az ME315-öt 25 m-es tekercsekben szállítjuk. Szín: fekete

Rendelés

Cikkszám	Szélesség mm-ben	Karton tartalma Tekercs	Tekercshossz Össz. m
398628	60,00	12	25,00
341417	100,00	6	25,00
341416	150,00	4	25,00

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány Osztályozás	
Anyag	-	Speciális UV-stabilizált fólia oldószermentes, módosított akrilát diszperzió ragasztóréteggel.
Ragasztóerő*	DIN EN 1939	kb. 25N/25mm
UV-álló képesség	-	12 hónap
Kompatibilitás általánosan használt építőanyagokkal	-	adott
Csapóeső álló képesség	EN 1027	> 600 Pa
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság	EN1931	kb. 20 m
Légáteresztés	EN1026	<0,1
Hőálló képesség	DIN EN13859-1	-40°C és +100°C között
Felhasználási hőmérséklet**	-	-10°C és +40°C között
Raktározás	-	Száraz, hűvös, fagy-, pormentes helyen, eredeti csomagolásban.
Eltarthatóság	-	2 év

* Az adatok a hőmérséklettől és a páratartalom függvényében változhatnak.

** A külső hőmérséklettől függvényében használjon illbruck alapozót.

Előkészítés

- A ragasztandó felület legyen száraz, olajtól, zsírtól, portól és egyéb tapadáscsökkentő anyagoktól mentes.
- Erősen porózus és nedves aljzatokon és nagyon alacsony hőmérsékleten javasoljuk az alapozást ME904 Butyl & Bitumen Alapozó Öko-val.

Használat

- Tekerje le a ragasztószalagot, és a teljes felületű öntapadóréteg segítségével ragassza kívánt építőelemre vagy a fóliára (pl. párafék, alátétfólia). Ezután használjon nyomóhengert. Ha szükséges, alkalmazzon alapozót a ragasztáshoz.
- Szél-, légzáró ill. esőálló ragasztás esetén ügyeljen rá, hogy a fóliát és a ragasztószalagot feszültség- és gyűrődésmentesen alkalmazza.
- Kültérben, 10°-nál kisebb tetőhajlásszög esetén alkalmazható

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.



ME315

Ragasztószalag F

Fóliaragasztó szalag egyoldali öntapadó réteggel a kereskedelemben kapható párafékező, alátét-, és homlokzati fóliák bel- és kültéri tartós, szél- és légzáró ragasztására.

Termékelőnyök

- Beltérben és kültéren is használható
- Magas UV-állóság
- 12 hónapig időjárásálló
- Erősen nedvességálló
- Könnyen simítható

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



Tremco CPC s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com