

Leírás

A TN119 egyoldalt erős akril öntapadóréteggel ellátott polietilén tömítőszalag. A termék zárt cellás habból készül, így mérsékelt kompresszió esetén is kiváló légzárást biztosít.

Szállítás

Vastagság: 2, 3, 4, 5 és 6 mm

Szélesség: 6-1200 mm

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Hab anyaga	PE	
Hab sűrűsége		33 kg/m ³
Ragasztó típusa	akril	
Szakadási nyúlás	53571/ISO 19261	125 %
Szakítószilárdság	53571/ISO 1926	325 kPa
Felhasználási hőmérséklet		+10°C to +30°C
Hővezető képesség		< 0,04 W/m·K
Hőállóság		-10°C to +60°C
Javasolt kompresszió		30 %
UV álló képesség		Tartósan nem UV álló
Tárolás		Árnyékos, száraz helyen +5°C és +25°C között tárolandó
Eltarthatóság		Eredeti, bontatlan csomagolásban, az ajánlásnak megfelelően tárolva 12 hónapig

Előkészítés

- Győződjön meg arról, hogy a ragasztási felület sima, pormentes és nincsenek laza részek.
- A zsír esetleges egyéb szennyeződés AT115 tisztító segítségével távolítható el. Ha az aljzat érzékeny az oldószerekre, meleg vízzel tisztítsa meg és hagyja megszáradni.
- A szalag felragasztása előtt az aljzatnak mindig száraznak kell lennie.

Használat

- Tekerje le a tekercset, hogy láthatóvá váljon a ragasztófelület, a nem tapadó felületen egy fólia van ezt hagyja a helyén.
- Helyezze a szalagot a felületre. nyomás hatására a kötés megszilárdul. A sarkoknál ütköztesse a szalagot vagy v-bevágás segítségével képezzen folytonos tömítést.
- A legjobb eredmény érdekében használjon tömítőanyagot.

Figyelem

A TN119 nem használható folyamatos vízterhelés esetén, talajszint alatt, kopásnak kitett vagy bitumenes felületekkel érintkező alkalmazásokban. Javasoljuk, hogy végezzen saját próbát, hogy megállapíthassa alkalmas-e a termék adott felhasználásra. Kerülni kell a szalag érintkezését oldószerekkel vagy korrozív vegyszerekkel.



TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

PE tömítőszalag

A TN119 kiválóan alkalmas HVAC-csatornák csatlakozásai körüli légmentes tömítésre, illetve a moduláris építészetben fémek közötti tömítésre vagy bármely alkalmazásra, ahol rezgéselnyelésre vagy nagy mozgások felvételére van szükség.

Termék előnyök

- Gyors és egyszerű módja az HVAC-csatornák csatlakozásai körüli légmentes tömítésnek
- A zártcellás PE hab mérsékelt kompresszió mellett is légmentes tömítést biztosít.
- Kiválóan alkalmas vibrációk és mozgások felvételre
- Alkalmas hőhídak, a galvanikus korrózió kiküszöbölésére hangterjedés

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a
www.illbruck.com címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



Tremco CPC s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com