

HOZZA KI A MAXIMUMOT A FLAKONBÓL!

FM365

MAX hab





**A PU HAB
PADLÓGÁZON!**

**MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY!**

**ÚJ
PU HAB!**

**FM365
MAX hab**

A flakon amely szinte sosem ürül ki! Próbálja ki, és tapasztalja meg az FM365 felülmúlhatatlan kiadósságát!

A hab magas utántágulásának köszönhetően elegendő a fugákat 60 %-ig tölteni, nagyszerűen tapad a járatos építőanyagokhoz és 45 perc elteltével már vágható!

FM365

MAX hab

Az FM365 univerzális hab innovatív összetételének köszönhetően kimagaslóan nagy teljesítményt nyújt. Az általunk végzet belső teszt szerint szabadon habosítva, a 880 ml-es flakon kiadóssága eléri a 70 litert, ez akár 50%-kal is magasabb, mint a hasonló kategóriájú habok esetében.

Az FM365 magasabb tágulása miatt kiváló hőszigetelő, amely alkalmas nagyobb üregek, hézagok és nyílások kitöltésére és hőszigetelésére kül- és beltérben egyaránt. A termék felhasználási hőmérsékletének alsó határa 0°C. A kettő az egyben szelepnek köszönhetően pisztolyhabként és szerelőhabként is használható. Épp nincsen kéznél pisztoly? Semmi baj, a kisebb feladatok adaptercsővel is megoldhatók!



Műszaki adatok

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Hővezetési tényező	EN 12667	0,036 W/m.K
Éghetőség	EN 13 501-1	F osztály
Kiadósság	EN 17333-1	65 L (880 ml flakon)
Belső módszertan szerint		70 L (880 ml flakon)
Sűrűség	EN 17333-1	kb. 10-15 kg/m ³
Nem tapad	EN 17333-3	kb. 8 perc elteltével
Vágható	EN 17333-3	kb. 45 perc elteltével
Terhelhető		kb. 24 óra
Szakítószilárdság - száraz állapotban	EN 17333-4	kb. 94 kPa
Szakadási nyúlás - száraz állapotban	EN 17333-4	30%
Nyírószilárdság - száraz állapotban	EN 17333-4	41 Kpa
Hőállóság		-40 °C és +90 °C között
Felhasználási hőmérséklet		0 °C és +35 °C között
Flakon hőmérséklet határai		+10 °C és +30 °C között
Optimális flakon hőmérséklet		+20 °C
Eltarthatóság		18 hónap

Az Ön kereskedő partnere:



Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

www.illbruck.com