

Anyag

Egy oldalon öntapadó kaucsuk ragasztóval ellátott polietilén fólia.

Rendelés

Egyoldali ragasztó fólia tekercsben.

Színe: fekete

Technikai információ

Méretek

Vastagság (µm)	100
Tekercs hossz	100

Tulajdonság	Érték
Ragaszthatóság az acélra	kb. 1,7 N/cm
UV állóság	max. 12 hónap
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C és +40 °C között
Hőállóság	-30°C és +80°C között
Raktározási idő	Gyártástól számított 6 hónap
Raktározási hőmérséklet	+5°C és +25°C között

Előkészítés

Az alapfelület legyen száraz, zsírtalan, pormentesített, szennyeződéstől és szabad részecskéktől mentes. Az alapfelület tisztításához használja az AA404 (R40) készítményt. Érzékenyebb felületekhez javasoljuk, hogy először próbálja ki a terméket.

Használat

Alkalmas alapfelületek:

- PVC profilok vagy lemezek (például ablakkeretek)
- lakkozott felületek
- porlakkal kezelt felületek
- acél: drótkéfézett/csiszolt
- alumínium: felpolírozott/drótkéfézett/csiszolt/eloxált



ME513

Öntapadós Fedőfólia

illbruck ME513 Öntapadós Fedőfólia egy védőréteg, amely megakadályozza az anyagkezelésre érzékeny anyagok sérülését és szennyeződését ezek feldolgozásakor, szállításakor, összeszerelésekor.

Termékelőnyök

- 12 hónapig UV álló
- gyors, könnyű és esztétikus alkalmazás
- kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz.
A legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu