

Rendelés

SP340 600 ml e alumínium hurkában szállítva.


Használat

Rugalmas egykomponensű, a levegő nedvesség hatására keményedő, hibrid polimer alapú ragasztó.



SP340

Azonnal tapadó Ragasztó



Ez a rugalmas egykomponensű, hibridpolimer alapú ragasztó különösen alkalmas olyan csatlakozások létrehozásához, amelyeknél azonnal magas kezdeti tapadás szükséges. Az SP340 az illbruck falsíkon kívüli ablakbeépítő rendszerének része, és az illbruck PR007 ablakszerelő keret ragasztására szolgál. A ragasztó bel- és kültéri használatra alkalmas.

Termékelőnyök

- nagyon magas kezdeti tapadás
- alapozómentes tapadás sok hordozófelületen
- oldószer- izocinát- és szilikonmentes
- nagyon jó mechanikai szilárdság

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz.
A legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu