illbruck
making it perfect.

Descrizione
AT120 è un primer destinato a migliorare l'adesione di sigillanti illbruck su supporti non assorbenti, per es. supporti metallici.

Consumo

Valore approssimativo nominale in metri lineari trattati con 1 flacone da 500 ml	
Profondità del giunto (mm)	AT120 su supporto non assorbente
3 - 5	2.350
6 - 10	1.200
12 - 15	600

Dati Tecnici

Caratteristiche	Valori
Consistenza	molto liquido
Tempo di asciugatura [1]	20 min
Applicazione del sigillante	tra 20 min e 6 h. dopo il primer. In ogni caso verificare che il primer sia ben asciutto
Conservazione	nell' imballaggio d'origine chiuso, in ambiente fresco e asciutto, tra +5°C e +25°C
Stoccaggio	18 mesi

1) A +23°C e 50%HR

Applicazione
- AT120 deve essere applicato in strato sottile, con un pennello o con carta industriale.
- Prelevare solo la quantità necessaria.
- Il flacone deve essere richiuso bene immediatamente dopo l'uso e protetto dall'umidità.
- **Tempo di asciugatura :** i valori indicati in tabella si riferiscono a condizioni di temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 50%.
- Tuttavia tale tempo può sensibilmente aumentare alle basse temperature e diminuire alle alte temperature.
- **Consumo :** il consumo varia a seconda delle dimensioni del giunto e della porosità del supporto. Di fatto non è possibile fornire una indicazione precisa dei consumi.

Precauzioni di igiene e sicurezza
Facilmente infiammabile. Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Conservare lontano da fiamme o sorgenti di scintille. Non fumare. Non disperdere i residui nell'ambiente. Indossare guanti idonei e strumenti di protezione per occhi/viso. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

AT120

Primer

Campi di applicazione
I primer si utilizzano per migliorare l'adesione dei sigillanti sui diversi materiali che costituiscono i supporti. Per ogni combinazione sigillante/materiale vi è uno o più primer raccomandati, che si trovano nella tabella dei primer illbruck.
A causa della considerevole varietà di qualità e di tipologia dei supporti, si consiglia di procedere a prove di adesione preliminari . Questo è un requisito indispensabile per i cantieri importanti.

AT120
Primer

Servizio tecnico
Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare.

Informazioni importanti
Questo documento fornisce informazioni generali non vincolanti. I dati tecnici non garantiscono le caratteristiche dei prodotti. Considerando l'ampia varietà dei materiali usati, dei metodi e delle condizioni di applicazione possibili, che sono fuori dal nostro controllo, si raccomanda di effettuare specifici test prima dell'ordine. Tutte le informazioni, incluse le illustrazioni, contenute in questa scheda sono basate sui dati tecnici e l'esperienza attuali, datate 06/2015.
Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti in qualunque momento. Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolamentate esclusivamente dalle nostre condizioni generali di vendita. La società TREMCO ILLBRUCK non assumerà alcuna responsabilità per le informazioni generali fornite in questa scheda prodotto.

tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T:+33 971 00 8000
F: +333 88103081

info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr