I nostri marchi :

illbruck

TREMCO

Nullifire

PACTAN

tremco illbruck SAS
Valparc - OBERHAUSBERGEN
12, rue du Parc - CS 73003
67033 - STRASBOURG CEDEX 2 - FRANCE
www.tremco-illbruck.com
tél : +33 97100 8000

tremco illbruck

L'essenziale

per serramenti, facciate e protezione passiva dagli incendi

illbruck

TREMCO

Nullifire

PACTAN

Un produttore leader...

tremco illbruck è un gruppo europeo, che fabbrica prodotti e fornisce servizi nel campo delle sigillature e degli incollaggi ad alte prestazioni per l'edilizia e l'industria.
Produttore specializzato, tremco illbruck dispone in Europa di laboratori di ricerca e stabilimenti di produzione qualificati (ISO 9001, 14001 e 18001).
I nostri prodotti sono certificati in conformità alle principali normative e standard qualitativi europei.

... con un portafoglio di marchi riconosciuti

tremco illbruck si affida in Italia a marchi ben noti e riconosciuti per lo sviluppo della propria attività nel mondo dell'edilizia :

illbruck

Con oltre 60 anni di esperienza nel settore della sigillatura e dell'incollaggio, per edilizia, serramenti, facciate, coperture e sanitari.

Nullifire

Il marchio specialistico nella protezione passiva dagli incendi degli edifici, da oltre 35 anni: trattamento di giunti di costruzione statici e dinamici, sigillatura di partizioni e attraversamenti, vernici intumescenti.

Questa brochure presenta una selezione con i prodotti più importanti e più venduti di queste gamme:

- schiume espansive
- sigillanti e adesivi
- nastri autoespandenti
- prodotti complementari e accessori
- prodotti per la protezione passiva dagli incendi.

Sigillanti

FA101

Silicone per serramenti

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra (alcossilico), inodore. Indicato per giunti perimetrali di serramenti e per giunti di dilatazione in edilizia. Può essere utilizzato in locali ad uso sanitario grazie al suo trattamento antifungino.

Vantaggi
- Aspetto brillante
- Formazione rapida della pelle superficiale
- Resiste agli UV e alle intemperie
- Buona adesione su numerosi supporti
- Trattamento antifungino

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml

PV IANESCO

FACCIATA n°3294
VETRAZIONE n°3297
Classe : sigillante elastico GF 25E

FS125

Silicone per finestre e facciate

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra (alcossilico), inodore. Indicato per serramenti, facciate continue, giunti di prefabbricazione, grondaie e pluviali.

Vantaggi
- Aspetto opaco
- Formazione lenta della pelle superficiale
- Resiste agli UV e alle intemperie
- Compatibile con numerosi componenti per vetrate isolanti e vetro stratificato
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei supporti

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml

FACCIATA n°3727
VETRAZIONE n°3730
Classe : sigillante elastico GF 25E

GS222

Silicone acetico per vetrazione

Sigillante siliconico monocomponente acetico, a presa rapida, per giunti di vetrazione e per utilizzo in locali ad uso sanitario. Non idoneo per acquari e per contatto con vetri stratificati.

Vantaggi
- Aspetto brillante
- Trattamento antifungino
- Senza plastificanti
- Flessibile alle basse e alle alte temperature

cartuccia 310 ml · sacchetto 600 ml

PV IANESCO

SANITAIRE n°3222
VETRAZIONE n°3065
Classe : sigillante elastico GS 25E

LD704

Sigillante acrilico

Sigillante plastico a base di dispersione acrilica, indicato per sigillature in interni e all'esterno se protetto, oppure per l'incollaggio di isolanti su supporti assorbenti.

Vantaggi
- Aspetto opaco
- Lisciatura facile, plasticità permanente
- Eccellente adesione senza primer su cemento, alluminio, legno e su alcuni PVC
- Sovraverniciabile

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml

FACCIATA n°1120
Classe : sigillante plastico 12,5P

LD705

Sigillante acrilico resistente alla pioggia

Sigillante plastico a base di dispersione acrilica, particolarmento indicato per sigillature in esterno per giunti di bassa ampiezza e basso movimento. Il prodotto fresco resiste al dilavamento provocato da pioggia fine.

Vantaggi
- Resiste al dilavamento provocato da pioggia fine
- Lisciatura facile, plasticità permanente
- Resiste all'invecchiamento ; buona resistenza agli UV
- Sovraverniciabile

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml

FACCIATA n°2529
Classe : sigillante plastico 12,5P

PU901

Sigillante PU a basso modulo

Sigillante poliuretanico a basso modulo, indicato per giunti di dilatazione cemento/cemento, giunti di prefabbricazione leggera e pesante.

Vantaggi
- Aspetto brillante
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei supporti
- Sovraverniciabile

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml

FACCIATA n°2724
Classe : sigillante elastico F25E

PU902

Sigillante PU a alto modulo

Sigillante poliuretanico a alto modulo, indicato per l'incollaggio di squadrette angolari, per la sigillatura di svariati materiali in edilizia, serramenti e carpenterie metalliche.

Vantaggi
- Aspetto brillante
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei supporti
- Sovraverniciabile

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml · tustino 31 kg

FACCIATA n°3724
Classe : sigillante elastico F 25E
Primer su alluminio anodizzato

SP522

Adesivo-sigillante ibrido per facciate

Adesivo-sigillante polimerico di tecnologia ibrida, a reticolazione neutra, monocomponente, a basso modulo di elasticità. Particolarmente adatto per i giunti di dilatazione cemento /cemento, i giunti di prefabbricati leggeri e pesanti, la sigillatura nell'assemblaggio e nel montaggio di serramenti.

Vantaggi
- Inodore, senza solvente e 0% isocianato
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei materiali, anche umidi
- Estrusione e lisciatura molto facili anche alle basse temperature
- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli urti e all'invecchiamento
- Può essere verniciato dopo l'indurimento

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml

FACCIATA n°3724
Classe : sigillante elastico F 25E

SB860

Sigillante butilico

Sigillante plastico a base di polibutene; asciuga con l'aria e forma una pelle resistente e liscia, mentre la massa rimane pastosa. Idoneo per giunti statici o a basso movimento, in vetrazione, carpenterie metalliche e per giunti smontabili.

Vantaggi
- Adesione sulla maggior parte dei supporti, inclusi metalli, legno, poliestere, vernici epossidiche
- Nessuna migrazione verso i supporti
- Sovraverniciabile dopo la formazione della pelle (si consiglia una prova preliminare)

cartuccia 310 ml · sacchetto 550 ml

OS111

Sigillante bitume

Sigillante e adesivo ad alte prestazioni, a base di bitume. Può essere applicato su supporti umidi, bagnati o sommersi. Idoneo per una vasta gamma di applicazioni in esterno.

Vantaggi
- Applicabile su supporti umidi, bagnati o sommersi
- Eccellente adesione su una vasta gamma di materiali
- Ottima resistenza all'invecchiamento, alle intemperie e agli UV

cartuccia 310 ml

Nastri autoespandenti

TP600

illmod 600

Nastro impregnato autoespandente in classe BG1 destinato a realizzare, da solo, la sigillatura ermetica del livello esterno dei giunti di posa di finestre e facciate, in particolare negli edifici a basso consumo di energia, case passive o a energia positiva.

Vantaggi
- Posa veloce e pulita in qualunque condizione climatica
- TP600 non funziona per adesione, ma per decompressione
- Può essere sovraverniciato, aspetto finale rettilineo
- 30 anni di esperienza sul prodotto
- Idoneo anche per giunti di dilatazione di facciate in muratura

capitolato d'appalto SOCOTEC

TP650 TP651

illmod Trio - illmod Trio PA

Nastri impregnati autoespandenti multifunzione, destinati a realizzare da soli la sigillatura dei tre livelli del giunto per serramenti posati in luce, soprattutto negli edifici a basso consumo di energia. TP651 è destinato alla sigillatura del traverso inferiore.

Vantaggi
- 3 barriere in un solo prodotto: isolamento termico, sigillatura all'aria e alla pioggia battente
- Permeabilità regolata al vapore acqueo
- TP650 e TP651 non funzionano per adesione, ma per decompressione
- Alte prestazioni termiche e acustiche

capitolato d'appalto SOCOTEC

NOVITÀ

TP652

illmod trio +

Nastro impregnato autoespandente multifunzione, per la posa in luce di serramenti negli edifici a elevate prestazioni energetiche (case passive). Grazie all'innovativa e brevettata «Step Technology», caratterizzata da uno strato supplementare verso l'interno del giunto, TP652 garantisce una elevata impermeabilità all'aria e una migliore gestione del vapore acqueo (valore Sd variabile).

Avantages
- 3 barriere in un solo prodotto: isolamento termico, sigillatura all'aria e alla pioggia battente
- Permeabilità regolata al vapore acqueo
- Step Technology : elevate prestazioni termo-acustiche e posa a prova di errore

capitolato d'appalto SOCOTEC

Fondi di giunto

TP300

Acryl 300

Nastro impregnato autoespandente in classe BG2 utilizzabile per l'isolamento da rumore, polvere, correnti d'aria e dispersioni termiche. Idoneo per il livello interno del giunti di posa. Può essere utilizzato anche come fondo di giunto per sigillature.

Vantaggi
- Montaggio facile in qualunque condizione climatica
- Compatibile con i sigillanti illbruck e con i materiali isolanti TP300 non funzione per adesione, ma per decompressione
- Resistente alla pioggia battente fino a 300 Pa

PR101

Corda PU

Cordone a sezione circolare in schiuma di poliuretano a cellule aperte., utilizzato come fondo di giunto per sigillature in edilizia. Disponibile in barre da un metro e in diametro da 10 a 50 mm.

PR102

Corda PE

Cordone a sezione circolare in polietilene a celle chiuse, utilizzato come fondo di giunto per sigillature in edilizia. Disponibile in diametro da 6 a 50 mm.

Vantaggi
- Compatibile con i sigillanti illbruck
- Consente la regolazione, la compressione e la lisciatura del sigillante
- Permette un sostanziale risparmio di sigillante
- Evita l'adesione del sigillante su 3 lati

Membrana

NOVITÀ

ME508

Membrana autoadesiva

Membrana impermeabile all'aria, autoadesiva, utilizzata per il livello interno del giunto di posa di finestre, nonché per il livello esterno nel caso di posa in luce.

Vantaggi
- Provvista di 3 liner rimuovibili separatamente
- Interamente autoadesiva
- Facilmente conformabile
- Fissaggio semplice e veloce
- Controllo dell'umidità grazie al valore Sd variabile

rotolo 25 m

ME500 + OT301

Membrana Duo

Membrana impermeabile all'aria, principalmente utilizzata per il livello interno o esterno del giunto di posa di finestre negli edifici a basso consumo energetico o a energia positiva.

Utilizzare OT301 per l'incollaggio della membrana ME500

Vantaggi
- Impermeabile all'aria
- Controllo dell'umidità grazie al valore Sd variabile
- Evita la formazione di condensa nel giunto
- Utilizzata in Germania negli edifici con marchio Passiv Haus

rotolo 50 m

ME220 + OT015

Membrana EPDM per esterni



Membrana elastomerica utilizzata per la sigillatura all'aria dei giunti di collegamento di facciate continue, o per la sigillatura impermeabile del traverso inferiore nella posa di finestre.

Utilizzare OT015 per l'incollaggio della membrana ME220

Vantaggi
- Eccellente resistenza alla lacerazione
- Elevata elasticità
- Eccellente resistenza termica (da -40°C a +130°C) e alle intemperie
- Resistenza agli UV e all'ozono
- Grande flessibiltà, facilità d'installazione

rotolo 25 m

capitolato d'appalto SOCOTEC

ME111 + ME902

Membrana impermeabilizzante a freddo

Membrana bitume-alluminio utilizzata come barriera di tenuta all'aria nei pannelli prefabbricati in cemento. Ugualmente adatta per le riparazioni e i raccordi stagni di tetti, canalizzazioni, grondaie...

Utilizzare ME902 per la preparazione delle superfici

Vantaggi
- Autoadesiva a freddo, applicazione senza fiamma
- Resiste alla lacerazione, alla deformazione, agli sbalzi termici, agli UV, alle intemperie, alla corrosione, ed è impermeabile al vapore
- Aderisce alla maggior parte dei supporti in edilizia

rotolo 10 m

ME402

Membrana butile-alluminio

Guaina adesiva a base di gomma butilica con una faccia laminata con un materiale composito plastica-alluminio, resistente alla lacerazione, agli UV e agli agenti atmosferici. Idonea per sigillatura e riparazioni di raccordi, giunzioni e assemblaggi laddove sia necessaria una tenuta ermetica, in interni e in esterni.

Vantaggi
- Incollaggio senza primer su numerosi supporti
- Resiste alla lacerazione, agli UV, alle intemperie
- Impermeabile al vapore, all'umidità e alla diffusione dei gas

rotolo 25 m

SP925

Membrana estrutibile tissotropica



Membrana tissotropica estrudibile, a base ibrida, bassa viscosità, chimicamente neutra. La reticolazione avviene per assorbimento di umidità a formare un rivestimento solido ed elastico, ermetico all'aria e all'acqua, con una buona resistenza agli UV e all'invecchiamento.

Vantaggi
- Esente da solventi, isocianato e silicone
- Si applica a spruzzo o a pistola, e si rifinisce a pennello
- Rapido indurimento; non cola
- Resiste agli UV e alle intemperie ; alta elasticità e resistenza meccanica
- Sovraverniciabile dopo la reticolazione
- Buona adesione anche su supporti umidi (non gocciolanti)

Colla

SP030

Colla ibrida cristallina

Colla a base ibrida, ad alto modulo di elasticità e totalmente trasparente (cristallina) idonea per l'incollaggio trasparente, flessibile e impermeabile di vetro, acciaio, alluminio anodizzato e grezzo, in applicazioni come la sigillatura di tagli obliqui, incollaggio vetro/vetro, incollaggi soggetti a forti dilatazioni...

Vantaggi
- Perfettamente trasparente (cristallina)
- Elasticità permanente
- Presa rapida
- Prodotto tissotropico (non cola)
- Sovraverniciabile dopo la reticolazione
- Inodore, senza solventi e senza isocianati

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml

SP033

Adesivo-sigillante ibrido per assemblaggio

Adesivo-sigillante a base ibrida, a reticolazione neutra e alto modulo di elasticità. SP033 è il prodotto ideale per l'incollaggio elastico e ermetico dei vostri assemblaggi.

Vantaggi
- Elasticità permanente
- Presa rapida
- Prodotto tissotropico (non cola)
- Sovraverniciabile dopo la reticolazione
- Inodore, senza solventi e senza isocianati

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml

SP050

Colla ibrida polivalente

Colla a base ibrida, estremamente versatile, che permette di realizzare incollaggi elastici ed ermetici tra numerosi materiali (come vetro, acciaio, alluminio grezzo o anodizzato, ecc).

Vantaggi
- Elasticità permanente
- Presa rapida
- Utilizzabile in interni e in esterni
- Prodotto tissotropico (non cola)
- Sovraverniciabile dopo la reticolazione
- Inodore, senza solventi e senza isocianati

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml

SP350

Colla ibrida "high-tack"

Colla a base ibrida ad altissima viscosità caratterizzata da un forte tack immediato (effetto ventosa), che permette di realizzare incollaggi che richiedono una elevata tenuta iniziale.

Vantaggi
- Tack immediato; importante effetto ventosa
- Elasticità permanente
- Rapido indurimento totale
- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli urti e alle vibrazioni
- Sovraverniciabile dopo la reticolazione
- Inodore, senza solventi e senza isocianati

cartuccia 310 ml · sacchetto 400 ml · sacchetto 600 ml

MT600

Colla da montaggio senza solventi

Colla in dispersione a tack immediato, ecologica, senza solventi e inodore, che si pulisce con acqua e reticola per evaporazione.

Vantaggi
- Tack immediato; incollaggio senza chiodi o viti
- Esente da COV, isocianato e solventi
- Eccellente adesione sui comuni supporti in edilizia
- Tissotropica, non cola, idonea per incollaggi verticali
- Resiste all'acqua e al calore, utilizzabile in interni e in esterni

cartuccia 310 ml

PU700

Schiuma adesiva per edilizia

Adesivo per edilizia di alta qualità a base di poliuretano modificato, ad indurimento rapido, appositamente sviluppato per l'incollaggio nella posa di mattoni, blocchi di pietra, legno (classe D4) e una grande varietà di materiali da costruzione. Prodotto assolutamente unico che sostituisce prodotti tradizionali come le malte adesive per edilizia.

Vantaggi
- Utilizzo facile; pronto all'uso Sviluppa rapidamente una forte adesione
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti
- Può essere applicato a basse temperature
- Utilizzo immediato, nessuna miscelazione richiesta
- Non richiede acqua o elettricità per l'applicazione

aerosol 750 ml

PU020

Schiuma adesiva per isolamenti a cappotto

Adesivo per isolamenti a cappotto, adatto specificamente per l'incollaggio all'esterno degli edifici di pannelli isolanti in EPS o XPS.

Vantaggi
- Facile compensazione di lievi asperità
- Resiste alla decomposizione, al calore, all'acqua e a molte sostanze chimiche
- Rapidità e facilità di lavorazione
- Ottima adesione ai più comuni materiali da costruzione

aerosol 750 ml

Schiume espansive

FM330

Schiuma PU elastica "2 in 1"

Schiuma poliuretanica espansiva, monocomponente, con propellente senza HCFC, idonea per tutti i supporti usuali in edilizia. Particolarmente adatta per i giunti soggetti a dilatazioni e per la posa di serramenti. La bomboletta è dotata del sistema innovativo «2 in 1» che ne permette l'utilizzo sia con pistola che manuale (con lo speciale ugello conico AA210).

AA210 Ugello conico

Vantaggi
- Utilizzabile anche alle basse temperature
- 35% di elasticità
- Facile da tagliare dopo l'indurimento
- Espansione controllata; non esercita pressione sui supporti

aerosol 880 ml · i3

Per un utilizzo facile e confortevole delle schiume espansive illbruck

AA250 Pistola PRO

FM310

Schiuma PU "2 in 1"

Schiuma poliuretanica espansiva, idonea per tutti i supporti usuali in edilizia. Utilizzata per il riempimento di cavità e come complemento di isolamento per chiusure, pannelli isolanti, tubazioni... La bomboletta è dotata del sistema innovativo «2 in 1» che ne permette l'utilizzo sia con pistola che manuale (con lo speciale ugello conico AA210).

AA210 Ugello conico

Vantaggi
- Eccellente adesione su cemento, muratura, pietra, gesso, fibro-cemento, legno, metallo e numerosi materiali sintetici come polistirolo espanso, PU, PET, PVC rigido...
- Buona stabilità dimensionale
- Gas propellente senza HCFC

aerosol 750 ml

Per un utilizzo facile e confortevole delle schiume espansive illbruck

AA250 Pistola PRO

Prodotti complementari

Nastri in polietilene cellulare

Nastri in schiuma di polietilene a cellule chiuse, utilizzati per la sigillatura all'acqua in posizione di fondo di giunto, o come raccordo tra elementi di serramenti o come distanziatori.

AB130 **AB148** **AB149** **AB150** **AB167**



Nastri in PVC

Nastri adesivi comprimibili in PVC, con adesivo a tack immediato sensibile alla pressione, dotati di un liner che evita l'allungamento durante il montaggio. Esistono in diverse versioni: nastri soffici per una perfetta conformabilità, o nastri rigidi per una migliore resistenza alla compressione e all'abrasione. E' disponibile anche una versione ignifuga.

TN525 **TN545** **TN565**



Nastri biadesivi

Nastri poliolefinici con adesivo acrilico su entrambe le facce, caratterizzati da elevata adesività e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Si utilizzano per assemblaggi in interni e esterni con caratteristiche di resistenza e tenacia variabili in funzione del prodotto prescelto.

TN120 **TN140** **TN160**

Nastri distanziatori adesivi

'Nastri adesivi di colore nero, utilizzati come distanziatore nei sistemi di facciata strutturale. Caratterizzati da eccellenti caratteristiche di adesione a vetro e metallo e di resistenza all'invecchiamento e agli UV. Provvisti di un liner facilemente rimovibile al momento dell'installazione.

TN250 **TN251**

TN430

Nastro Polyshim

Nastro preformato 100% solido, costituito da una massa in macropoliisobutilene adesiva e plastica, nella quale è incorporata un'anima cilindrica in elastomero che agisce da spessore. Si utilizza come sigillante-distanziatore in opere di vetrazione, facciate continue e carpenteria, nonchè in svariate applicazioni industriali.

Primer per sigillanti e colle

AT101- Primer destinato a migliorare l'adesione dei sigillanti su superfici assorbenti
AT120- Primer destinato a migliorare l'adesione di sigillanti e colle su superfici non assorbenti
AT160- Detergente che contribuisce anche a migliorare l'adesione dei sigillanti su superfici non assorbenti

AT101 **AT120** **AT160**

Detergenti per preparazione supporti

AA401

Detergente per PVC a base di acetato di etile

barattolo 1 L · barattolo 10 L · barattolo 30 L · fustino 200 L

AA402

Detergente per PVC non corrosivo

barattolo 1 L · barattolo 10 L

AA406

Detergente per alluminio verniciato

barattolo 1 L · barattolo 10 L · barattolo 30 L · fustino 200 L

AA409

Detergente biodegradabile

barattolo 1 L · barattolo 25 L

AA290 **AA291**

Accessori per schiume poliuretaniche

AA290- Detergente multiuso, per la pulizia delle pistole per schiume poliuretaniche
AA291- Spray di manutenzione, per mantenere le pistole per schiume PU in perfetta efficienza.

Vantaggi

- Prodotti versatili e di facile utilizzo, sono il complemento indispensabile per l'utilizzo delle schiume poliuretaniche applicabili a pistola da parte degli utilizzatori professionali.

aerosol 500 ml · aerosol 200 ml

FJ203 + FO142/FO143
Cordone tagliafuoco “Altofeu”

Jusqu'à 240 min

Cordone tagliafuoco, composto da lana di roccia inguainata da fili di fibra di vetro. Si utilizza per realizzare giunti lineari resistenti al fuoco fino a 240 minuti tra elementi in muratura, da solo o in associazione con il silicone FS703. Il cordone va incollato con l’adesivo FO142 o FO143.

Vantaggi
- Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco fino a 4 ore, secondo EN13501-2
- Si adatta a tutte le forme di giunto, su differenti piani
- Confezionato in bobine di lungo metraggio
- Buona coesione, facile da tagliare
- Capacità di movimento fino a 20%

FS703
Sigillante siliconico resistente al fuoco

Jusqu'à 240 min

Sigillante siliconico monocomponente neutro (alcoxy), resistente al fuoco fino a 240 minuti. Si utilizza per realizzare giunti tagliafuoco in edilizia e industria.

Vantaggi
- Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco fino a 4 ore, secondo EN13501-2
- Grande elasticità
- Non corrode i metalli
- Eccellente adesione su moltissimi supporti

FS702
Sigillante acrilico resistente al fuoco

Jusqu'à 240 min

Sigillante antincendio acrilico, per sigillature resistenti al fuoco (fino a 240 minuti) in giunti lineari a basso movimento, in interni. Adatto anche come complemento di sigillatura per attraversamenti di servizi. Sovraverniciabile.

Vantaggi
- Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco fino a 4 ore, secondo EN13501-2
- Per fughe fino a 50 mm in pareti rigide o flessibili
- Complemento di sigillatura per i pannelli FB750
- Isolamento acustico fino a 61 dB; resiste all’aria fino a 2.000 Pa
- Testato in sigillatura singola (un solo lato).

FS700
Pasta sigillante acrilica resistente al fuoco

Jusqu'à 180 min

Sigillante acrilico monocomponente in fase acquosa, applicabile a pennello o a spruzzo. In associazione a lana minerale permette la realizzazione di giunti tagliafuoco (fino a 180 minuti) di ampiezza tra 150 e 400 mm, tra soletta e struttura metallica delle facciate continue.

Vantaggi
- Applicazione facile
- Prodotto in fase acquosa
- Capacità di movimento fino a 50%

SC902
Pittura intumescente monostrato

Jusqu'à 120 min

SC902 è un sistema a basso tenore di COV, per utilizzo in cantiere, basato su una tecnologia brevettata a base ibrida. A forte potere coprente, si applica in un solo strato. Garantisce una protezione efficace per carpenterie metalliche, fino a 120 minuti (R120). Il prodotto esiste anche in versione per applicazione in officina (SC901).

Vantaggi
- Presa rapida, anche a temperature sotto 0°C; asciutto al tatto in 1 ora
- Resistenza rapida alle intemperie, impermeabile alla pioggia in 1 ora
- Autoprimerizzante: tollera una leggera corrosione dell’acciaio fino a 2 settimane dalla sabbiatura
- Elevato potere coprente; si applica in un solo strato per tutte le combinazioni possibili

Classificazione al fuoco: R120 secondo EN 13381-8
Per applicazione in cantiere; disponibile la versione per applicazione in officina (SC901)

FB750
Pannello rivestito tagliafuoco

Jusqu'à 240 min

Pannello isolante taglia-fuoco composto da lana di roccia compressa di densità 140 kg/m3, rivestito su due facce da un coating acrilico antincendio. Questo coating è unico e consente una resistenza al fuoco fino a 4 ore. Il pannello è provvisto del sistema di tracciabilità «Optifire» che, grazie a una pigmentazione speciale, permette di identificare la qualità del rivestimento con una lampada UV.

Vantaggi
- Resistenza al fuoco fino a 4 ore
- Impermeabile all’aria, al fumo e ai gas caldi
- Testato per aperture fino a 1200x1800 mm
- Leggero, facile da installare e manipolare
- Abbattimento acustico fino a 58 dB
- Sistema di tracciabilità visuale «Optifire»

FS709
Sigillante intumescente tagliafuoco

Jusqu'à 240 min

Sigillante intumescente in fase acquosa, tissotropico, monocomponente, in cartuccia. Grazie alla composizione a base di grafite, FS709 espande fino a 20 volte il volume iniziale a seguito dell’aumento della temperatura in caso di incendio, consentendo la sigillatura al fuoco dell’attraversamento.

Vantaggi
- Resistenza al fuoco fino a 4 ore (in associazione con lana di roccia)Testato su tubi in plastica e metallici, cavi e canaline portacavi
- Impermeabile all’aria, al fumo e ai gas caldi
- Prodotto monocomponente, facilmente applicabile con una pistola per sigillanti
- Sovraverniciabile

FPI50
Collare intumescente

Jusqu'à 240 min

Collare tagliafuoco in acciaio galvanizzato che racchiude un prodotto intumescente. In caso di incendio, il prodotto intumescente si espande all’interno dell’involucro in acciaio fino all’otturazione completa della canalizzazione, con una resistenza fino a 4 ore.

Vantaggi
- Resistenza al fuoco fino a 4 ore, secondo EN13501-2
- Installazione facile e veloce, con solo 3 punti di fissaggio
- Impermeabile al fumo e ai gas caldi
- Testato su tubi in plastica di diametro tra 32 e 250 mm

FR230
Malta tagliafuoco

Jusqu'à 240 min

Malta resistente al fuoco, monocomponente a base di gesso, a presa rapida e senza ritiro. Ideale per la sigillatura tagliafuoco di attraversamenti; consente di ricostituire la resistenza al fuoco di pareti e pavimentazioni in muratura. Offre eccellenti prestazioni termiche, acustiche e di impermeabilità all’aria.

Vantaggi
- Resistenza al fuoco fino a 4 ore, secondo EN13501-2
- Impermeabile all’aria, al fumo e ai gas caldi
- Testato per aperture fino a 1100x1100 mm
- Presa rapida, nessun ritiro ; si applica per colata o a cazzuola
- Abbattimento acustico fino a 52 dB; capacità portante 2,5 kN/m2
- Sovraverniciabile

FF197
Schiuma poliuretanica resistente al fuoco

Jusqu'à 240 min

FF197 è una schiuma poliuretanica espandente monocomponente di alta qualità. E’ appositamente destinata alla sigillatura di giunti di costruzione resistenti al fuoco (fino a 2 ore), impermeabili ai fumi e al gas. La bomboletta è provvista di un sistema innovativo 2 in 1, che permette un utilizzo sia manuale sia con la pistola.

Vantaggi
- Ignifuga, impermeabile al fumo e ai gas
- Eccellente stabilità dimensionale
- Resistente al calore e all’acqua
- Possibilità di finitura ad intonaco; sovraverniciabile