

Descrizione

AA409 è un detergente biodegradabile, infiammabile, non dannoso per l'ambiente e non soggetto all'etichettatura di sicurezza. AA409 è un detergente biodegradabile, infiammabile, non dannoso per l'ambiente e non soggetto all'etichettatura di sicurezza.

Confezione

AA409 si presenta in lattine da 1 litro, 5 litri, 25 litri e in fusti da 200 litri.



AA409

Detergente biodegradabile

AA409 è particolarmente indicato per la pulizia di tracce di resine, colle, adesivi e sigillanti su tutti i supporti, quali alluminio, PVC, ecc. E' anche utilizzato per la preparazione delle superfici. Si consiglia un test preliminare.

Vantaggi

- Facilmente biodegradabile: 28 giorni, secondo il test 301 E dell'OCSE (Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico)
- Comfort di utilizzo : assenza d'odore, che ne consente l'uso in ambienti chiusi. Soddisfa i requisiti della medicina del lavoro
- Non attacca la verniciatura dei profili di alluminio
- Lenta velocità di evaporazione: non c'è spreco di materiale e quindi si economizza il prodotto
- Prestazioni superiori rispetto a quelle dei detergenti a base di solventi abitualmente usati
- Aumenta la tensione superficiale dei supporti; migliora quindi l'adesione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norme	Valori
Aspetto e stato fisico		Fluido limpido
Tensione superficiale a +25°C	ISO 6295	31,6 dyne/cm
Tensione di vapore REID a +20°C	NF M 07 007	0,72 mbar
Viscosità a +40°C	NF EN ISO 3104	2,5 mm ² /s
Velocità di evaporazione	NF T 30 301	6h
Punto di congelamento	ASTM D 97	-80°C
Punto di auto-infiammabilità	ASTM E 659	>+200°C
Punto di infiammabilità, vaso chiuso	NF EN 22719	+85°C
Densità a +25°C	NF EN ISO 12185	951 kg/m ³
Contenuto in CFC e HCFC		0%
Contenuto in aromatici	NF M 07 024	0 ppm
Contenuto in cloro	GCMS	0% in massa
Contenuto in alogeni		0%

1) Si tratta dell'acidità residua che può esistere in certi solventi (a causa di ossidazione per esempio). Il detergente biodegradabile non ha acidità residua: è quindi compatibile con i metalli ferrosi e quelli sensibili agli acidi organici.

2) Questo test indica se il prodotto macchia il rame o è corrosivo a contatto per il rame. Il valore varia da 1a (nessuna macchia) a 4c (forte corrosione). Il detergente biodegradabile ha un livello 1b: nessuna corrosione. Il rame assume un colore arancio un po' più scuro dell'arancio chiaro.

3) Indica la potenza solvente del detergente (Test di precipitazione, per il solvente testato, della gomma Kauri predisposta in butanolo). Più alto è questo indice, più il detergente ha un alta potenza solvente. Un solvente convenzionale dall'industria petrolchimica ha un valore KB di circa 35-45 (medio-basso). Il detergente biodegradabile ha un indice KB di 150.

Applicazione

Dato il basso tasso di evaporazione del detergente, si consiglia di utilizzare un panno per la pulizia e un secondo panno per l'asciugatura, per evitare di lasciare tracce residue.

Precauzioni di igiene e sicurezza

Consultare la scheda dati di sicurezza prima di ogni applicazione.

Servizio tecnico

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione

per qualsiasi informazione
complementare.251400

Informazioni aggiuntive

Le informazioni contenute in questo documento

sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e

data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel novembre 2015. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento. Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto..



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr