



SP925

FLEXIBLE SEAL COATING

Membrana Ibrida per Isolamento



[Translate to Italiano:] SP925
FLEXIBLE SEAL COATING Airtight and
Watertight



[Translate to Italiano:] SP925
FLEXIBLE SEAL COATING Brush or Gun
Application



SP925 può essere utilizzata nella sigillatura di raccordi in interni ed esterni tra tubazioni, cavi, serramenti e membrane freno-vapore e/o para pioggia. Questo prodotto è stato specificamente sviluppato per consentire la sigillatura ermetica all'aria e all'acqua in zone difficili da sigillare con i prodotti convenzionali, come le membrane rigide o altri sigillanti.

Vantaggi

- Esente da solventi, isocianato e silicone
- Si estrude a pistola e rifinisce quindi con spatola o pennello
- Polverizzazione omogenea possibile
- Non cola : prodotto tissotropico a bassa

SP925

FLEXIBLE SEAL COATING

Membrana Ibrida per Isolamento

imerizzione in, no u ca
molto pu o a



illbruck
making it perfect.

Servizio tecnico

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare. Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Informazioni aggiuntive

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel gennaio 2020. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento.

Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr