



TP650

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio



[Translate to Italiano:]

[Translate to Italiano:]



TP650 è destinato a realizzare, da solo, la sigillatura dei tre livelli del giunto di posa per serramenti posati in luce, soprattutto negli edifici a basso consumo di energia.

Vantaggi

- Capitolato tecnico convalidato da SOCOTEC
- 3 barriere in un solo prodotto: isolamento termico, sigillatura all'aria e alla pioggia battente e permeabilità regolata al vapore acqueo
- Il sistema non funziona per adesione ma per decompressione
- Prodotto senza reazioni chimiche, senza emissioni, senza solventi
- 1 000 000 di metri già installati in Francia dal 2008

TP650

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio

 **illbruck**
making it perfect.

Servizio tecnico

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare. Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Informazioni aggiuntive

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel gennaio 2020. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento.

Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr