

Descrizione

PR101 è un profilo di sezione circolare in schiuma di poliuretano a celle aperte.

Presentazione

PR101 si presenta in barre di lunghezza 1 metro, nelle seguenti dimensioni.

Confezionamento

Colore	Diametro (mm)	Contenuto/ scatola (m)
grigio antracite	10	500
grigio antracite	15	250
grigio antracite	20	200
grigio antracite	25	100
grigio antracite	30	100
grigio antracite	40	50
grigio antracite	50	50

Dati tecnici

Caratteristiche	Valori
Aspetto della superficie	schiuma a celle aperte
Resistenza alla temperatura	da -40°C a +70°C
Conservazione e stoccaggio	Negli imballaggi originali chiusi, in ambiente fresco e asciutto, da +1°C a +20°C.

Applicazione

- Il diametro deve essere maggiore della larghezza del giunto da sigillare.
- Posizionare il profilo PR101 nel giunto comprimendolo leggermente.
- Il profilo deve essere posizionato alla profondità necessaria per ottenere la sezione di sigillatura prevista.

Precauzioni particolari

- Non esercitare trazioni sul profilo, dopo averlo collocato in posizione.



PR101

Fondo di giunto PU

Campi di impiego

Profilo utilizzato come fondo di giunto nella realizzazione di tutti i tipi di giunti di sigillatura.

Definizione del ruolo del profilo secondo la norma NF P 85-210-3 :

- delimitare la profondità del sigillante.
- permettere la compressione del sigillante dopo l'applicazione.

La sua superficie, che costituisce la 3a faccia del giunto, non deve impedire la deformazione del prodotto di sigillatura. Il fondo di giunto deve essere in materiale comprimibile ed elastico e deve esser in grado di resistere alle pressioni sviluppate dalla compressione del sigillante durante le operazioni di lisciatura. Dovrà essere imputrescibile all'umidità, compatibile con il sigillante e l'eventuale primer e non deve impedire la deformazione del sigillante. Le proprietà descritte devono resistere a una temperatura fino a +70°C.

Vantaggi

- permette di regolare la profondità del giunto
- evita l'adesione del sigillante su 3 facce
- permette di economizzare sigillante

Servizio tecnico

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare.

Informazioni aggiuntive

Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e data la molteplicità dei materiali utilizzati, test

specifici sono altamente raccomandati.

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel novembre 2015. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento.

Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto.

**tremco illbruck SAS**

Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr