

Materiaal

Monolithisch speciaal membraan tussen twee lagen polypropyleen spinnvlies.

Leveringsvorm

artikelnr.	398876
rolbreedte x dikte	1500 x 0,4 mm
Rollengte	50 mtr
Kleur	wit

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Gewicht	EN 1849-2	100 g/m ²
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse E
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	165/130 N +/- 20%
Rek bij breuk lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	40/45 N +/- 20%
Scheursterkte	EN 12310-1	100/120 N +/- 20%
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN1931	Sd waarde ca. 2 m
Waterdampdoorlaatbaarheid na veroudering	EN 13984	voldoet
UV-weerstand na installatie		12 maanden
Temperatuurbestendigheid		-40°C t/m +80°C
Opslag		koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

Verwerking

Interieur:

ME002, met de bedrukte zijde zichtbaar, met een tacker bevestigen met zo min mogelijk overlappingsen. Breng de latten aan en zorg ervoor dat een overlapping altijd op een lat uitkomt en deze 10 cm door laten steken. De tacker posities luchtdicht afplakken met ME316 Foliekleefband Vlies. Let er op dat de folie spanningsvrij, dus zonder trek- of schuifkrachten wordt bevestigd. De overlappingsen luchtdicht afplakken met de hiervoor geschikte ME316 Foliekleefband Vlies.

Onder de dakisolatie:

ME002 wordt spanningsvrij en evenwijdig aan de dakrand verwerkt. De bevestiging wordt met een tacker geniet of met behulp van platkopspijkers in het bedekte gebied van de langsoverlapping geplaatst. Alle naden luchtdicht afplakken met ME316 Foliekleefband Vlies.

Renovatie / installatie van bovenaf:

ME002 parallel aan de dakrand of dakspant verwerken met de bedrukte zijde naar boven. Met één overlap van ca. 10 cm (raster overlappende markering) spanningsvrij over de spanten aanbrengen met een tacker. Deze nieten met ME316 Foliekleefband Vlies luchtdicht afplakken. Wandaansluitingen worden met de OT301 Folielijm gemaakt.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME002

Dampremmende folie

Deze spinnvlies gelamineerde folie, met een speciaal membraan uitgerust dampscherm, beschermt de binnenzijde van de dakconstructie en isolatie. Beschermt tegen vocht en luchtstromen volgens DIN EN 13984.

Productvoordelen

- Gematigde Sd-waarde
- Scheurvast
- Eenvoudige en snelle verwerking
- Opdruk t.b.v. maatvoering

nL_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nL_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl