

Materiaal

Opencellig polyurethaan zachtschuim omgeven door een PP-folie, eenzijdig zelfklevend. De impregnering voorkomt aantasting van het band door schimmelvorming

Uitvoering

Band op haspels van 50 m of 100 m



TP601

illmod A

Geïmpregneerd, voorgecomprimeerd schuimband, verpakt in een PP-folie. Door de folie blijft het band gecomprimeerd. Illbruck TP601 illmod a wordt vooraf in de fabriek gemonteerd (productie). Na transport naar de bouwplaats kan het band geactiveerd worden door de folie op de perforatie af te scheuren. Het product dient als slagregendichte afsluiting van voegen rond vensters.

Productvoordelen

- Precieze tijdsbepaling activering van het band
- Classificatie in overeenstemming met DIN EN 12 208 (9A), slagregendicht tot 600 Pa
- UV-bestendig
- Damp-open
- Zuinig in gebruik door geringe hoeveelheid snijafval

TP601

illmod A

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html