

Materiaal

Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie.

Leveringsvorm

artikelnr.	breedte tape	lengte rol	aantal rol/doos
ME317398631	60 mm	40 m	8

Kleur: geel

Technische informatie

Eigenschap	Norm Specificatie
Materiaal	Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie
Hechtingskracht *	35N/25mm
Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten	goed
Temperatuurbestendigheid	-40°C t/m +90°C
Verwerkingstemperatuur	-10°C t/m +40°C **
Opslag	koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	24 maanden in originele verpakking

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

** = afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Hechting op bevroren ondergronden is niet mogelijk.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden of bij licht vochtige omstandigheden de [ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco](#) toe te passen.

Verwerking

- Maak het schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting.

Veiligheidsaanbevelingen


Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME317

Foliekleefband KP



Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies. Tevens geschikt voor naden in OSB platen en als luchtdicht band bij doorvoeren. Voor binnengebruik.

Productvoordelen

- Sterk kraftpapier
- Compatible met alle illbruck binnen folies
- Met de hand afscheurbaar
- Snel en handig in de verwerking

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html