

Materiaal

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Uitvoering

Op rollen, voorgecomprimeerd, eenzijdig zelfklevend.

Technische informatie

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Verwerking

De TP651 is used for sealing the joints of windows and doors against driving rain and provides airtightness. It also offers thermal insulating properties within the perimeter gap between the window and reveal and maintains the energy rating of the window/door. An 'A' rated (WER) window can therefore be classed as having an 'A' rated installation.

Certificering



TP651

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio S



Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele afdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in aansluitvoegen rond ramen en deuren met tegelijkertijd warmte isolerende eigenschappen over de gehele bouwdiepte. Een van de eigenschappen van illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is de damp-open afdichting volgens het principe "binnen dichters dan buiten".

Productvoordelen

- Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
- Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
- Weerbestendig
- Voldoet aan de Duitse RAL-eisen met betrekking tot de montage

TP651

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio S



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com