

Materiaal

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Uitvoering

Op rollen, voorgecomprimeerd, eenzijdig zelfklevend.

Technische informatie

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Verwerking

- Nadat de diepte van het bouwdeel en de voegbreedte is vastgesteld kan de juiste afmeting band gekozen worden op basis van de afmetingstabel. Daarna kan band door middel van de zelfklevende kant bevestigd worden.
- Er dient op gelet te worden dat het band aan alle kanten goed aan de voegwand kleeft.
- Het begin-/eindstuk van het band dient recht afgesneden te worden.
- Bij het opmeten van het band plus 2 cm per meter afsnijden.
- Als de voegbreedte vrij smal is, verdient het aanbeveling het band te bevochtigen.
- Let erop dat de lichtgrijs gespikkelde kant aan de binnenkant van het raam bevestigd wordt.
- Bij temperaturen boven +20°C dient het band op de bouwplaats koel opgeslagen te worden. Bij temperaturen onder +8°C dient het band ook op de bouwplaats bij voorkeur op kamertemperatuur gehouden te worden.
- Hogere temperaturen gedurende de montage van het band versnellen het uitzetten van het band en lage temperaturen vertragen het uitzetten.

Tips voor de montage van band in hoeken van ramen.

Het dichtingsband dient men te stuiken in de hoeken. Ruimten in de hoeken bij de voegen en de ankers kunnen bij de montage achteraf met illbruck SP025 Folielijm Eco afgedicht worden.



TP651

ILLMOD TRIO 600

illmod Trio S



Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele afdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in aansluitvoegen rond ramen en deuren met tegelijkertijd warmte isolerende eigenschappen over de gehele bouwdiepte. Een van de eigenschappen van illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is de damp-open afdichting volgens het principe "binnen dichters dan buiten".

Productvoordelen

- Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
- Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
- Weerbestendig
- Voldoet aan de Duitse RAL-eisen met betrekking tot de montage

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
- Compatibel met illbruck kisten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.
- Het band mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende of agressieve chemicaliën.
- Illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is niet geschikt voor bewegingsvoegen in de gevel.
- Afwijkingen dienen goedgekeurd te worden door CPG.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com