

## Materiaal

Een soepele PVC folie

## Leveringsvorm

| Kleur | Verpakking  |
|-------|-------------|
| Zwart | Rollen/doos |

## Technische informatie

| Eigenschappen      | Normen      | Specificaties           |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| Soortelijk gewicht | DIN 53479   | 1.309 kg/m <sup>3</sup> |
| Shore a hardheid   | DIN 53505   | 33° +/- 2%              |
| Dikte              | DIN 53370   | 0,42 mm +/- 5%          |
| Breukverlenging    | DIN 53455   | 250%                    |
| Treksterkte        | DIN 53455   | 19N / m <sup>2</sup>    |
| Koudebestendigheid | DIN 53372   | -25°C                   |
| Krimp              | 5 min./ 70° | ≤ 4%                    |
| UV bestendigheid   | -           | Goed                    |
| Houdbaarheid       | -           | 12 maanden              |

## Verwerking

- De folie kan verlijmd worden op de meeste ondergronden met OT301 Universele Folielijm.

## Extra informatie

| Foliebreedte | Artikelnr.  |
|--------------|-------------|
| 30 cm        | ME536312008 |
| 40 cm        | ME536312009 |
| 50 cm        | ME536312010 |
| 60 cm        | ME536312011 |
| 70 cm        | ME536312012 |
| 80 cm        | ME536312013 |

[Andere afmetingen op aanvraag.](#)

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Certificering



## ME536

### PVC Slabbefolie

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met de [OT301 Universele Folielijm](#).

#### Productvoordelen

- Wordt gemaakt van gerecycled materiaal
- Mechanisch sterke folie
- Duurzaam materiaal
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig
- Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijmen
- Vrij van zware metalen

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

[info-be@cpg-europe.com](mailto:info-be@cpg-europe.com)

[www.illbruck.be](http://www.illbruck.be)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)