

Materiaal

Aluminium drager voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.

Leveringsvorm

Artikelnr.	Breedte in mm	Rol/doos	M/doos
ME311307143	75	16	800

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Dikte		70 Micron
Treksterkte	ASTM D 3759	45N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-35°C tot +120°C
Verwerkingstemperatuur		-20°C tot +40°C
Opslagtemperatuur		+15°C tot +25°C
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

Vorbereitung

De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan.

Verwerking

- ME311 Foliekleefband ALU wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, dakpansgewijs overlappend te monteren zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.
- ME311 Foliekleefband ALU goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME311

Foliekleefband ALU

Een professionele kleefband met acryllijmlaag en een aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiefolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

Productvoordelen

- Te gebruiken tot -3°C
- Grote kleefkracht
- Eenvoudig met de hand af te scheuren

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com