

Materiaal

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Uitvoering

Op rollen, voorgecomprimeerd, eenzijdig zelfklevend

Leveringsvorm

Voegdiepte	Van 58 tot en met 66 mm
Voegbreedte	Van 5 tot en met 30 mm

Kleuren: Antraciet (binnen, lichtgrijs spikkels)

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyurethaan schuimstof
Impregnering		Kunsthars
Dichtheid		90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³)
Kleefsterkte lijmlaag		> 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming	DIN 52453	PVC/beton/stenen: geen
Weersinvloeden	DIN 18542	Voldoet aan BG 1
Geluidsisolatie	EN ISO 717-1	45 dB (voeg van 10 mm breed)
U-waarde Raam diepte	60 mm	0,8 W(m ² .K)
U-waarde Raam diepte	70 mm	0,7 W(m ² .K)
U-waarde Raam diepte	80 mm	0,6 W(m ² .K)
Slagregendichtheid	EN 1027	600 Pa.
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	a ≤ 0,1 m ³ (h.m.(daPa)n)
Vervorming (MTV)	NEN 3413	> S 25
Vervormbaarheid bij 0°C	BRL 2802	zeer goed
Gedrag bij warmte (70°C)	BRL 2802	geen uittreden van impregneer
Brandgedrag	DIN 4102 Teil 1	B2
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	0,048 W/m.K
Dampdiffusieweerstand	EN ISO 12572	≤ 100 μ
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur		0°C tot + 35°C
Materiaal (zomer-winter)		Zomer ≤ 10°C (traag) Winter ≥ 10°C
Houdbaarheid		12 maanden (in de originele verpakking)

Let op

Compatibel met illbruck kitten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.

Extra informatie

Afmeting

Artikelnr.	Voegdiepte in mm	Inzetbaarheid voegbreedte in mm	M/rol	M/doos
TP650302041 66	5 – 10		9	27
TP650302042 77	5 – 10		9	27
TP650302045 66	7 – 15		6	18
TP650302046 77	7 – 15		6	18
TP650302050 66	10 – 20		4,5	13,5



TP650

ILLMOD TRIO 600

Multifunctioneel voegenband



Dit geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in bewegingsvoegen en aansluitvoegen in hoge gebouwen. In gevels kan het band dienen ter bevordering van warmteisolatie over de gehele bouwdiepte. Een van de eigenschappen van de TP650 is de damp-open afdichting volgens het principe "binnen dicht dan buiten". De TP650 is ontwikkeld voor een snelle en veilige afdichting bij de montage van raam- en deurkozijnen.

Productvoordelen

- Combineert drie afdichtingsproducten in één product
- Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
- Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
- Ecologisch product, geen uitstoot van schadelijke stoffen, oplosmiddelvrij
- Dampdoorlatend
- Ontwikkeld voor een snelle en veilige afdichting

TP650

ILLMOD TRIO 600

Multifunctioneel voegenband



Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com