

Leveringsvorm

Artikelnr	Geschikt voor	Afmetingen
AA925340675	310 ml kokers	536 x 276 x 83 mm
AA925340675	400 - 600 ml worsten	536 x 276 x 83 mm

Technische informatie

Applicatiemogelijkheden	Rul en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Nee
Regulator	6,8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting	½ buitendraad

Verwerking

Geadviseerd wordt een compressor te gebruiken met een opbrengst van minimaal 150l/min en ≥100 liter tank.

Let op

De connectors met 1/2" binnendraad, zijn niet inbegrepen.



AA925

Jetflow 600 Combi



[SP925 FLEXIBLE SEAL COATING](#) kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als ril of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

De korte conusvormige tuit (met buitendraad) en de lange (t-vormige) tuit zijn los te bestellen als set: Artikelnummer NS000341758.

Productvoordelen

- Maximaal vermogen: 2,5 kN
- Voor spuiten en kitten
- Universeel toepasbaar

AA925

Jetflow 600 Combi



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com