

Materiaal

Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij

Uitvoering

Leverbaar in blikken van 1 en 5 ltr

Kleur: bij aanbrengen wit na droging transparant

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	specificatie
Basis		Polyvinyl-acetaat
Systeem		Waterbasis (dispersie)
Brandgevaar		nvt
Vlampunt		nvt
Gebruik handschoenen		nvt
Droogtijd		10 tot 40 minuten (afhankelijk zuiging/ Rv)
Verbruik per liter		ca. 6/8 m ² (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		12 maanden in ongebruikte bus
Opslagtemperatuur		+ 5°C tot max. +30°C
opslag		droog, beschermen tegen vorst

Voorbereiding

- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Beton- en cementslurrieresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de ondergrond verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijkmatic en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- De oppervlakte tegen stof, vochtigheid etc. beschermen.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd met water. Aangrenzende oppervlakken afplakken en beschermen.

Belangrijke aanbevelingen

Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.

Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Verdraagzaam met verf.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME904

BUTYL- & BITUMENPRIMER ECO

Toepassingsgebied

Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden, bijvoorbeeld metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck Butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

ME904

BUTYL- & BITUMENPRIMER ECO



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning van uit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be