

Materiaal

Een professionele, duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende lijmkit op basis van hoogwaardig bitumenrubber. Is direct verwerkbaar (zonder te verwarmen) en hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden.

Uitvoering

310 ml aluminium kokers

Leveringsvorm

kleur

zwart

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Basis	bitumen/rubber composiet
Uitharding	neutraal -fysische droging
Karakter	plasto-elastisch
Volumieke massa	1,23 g/ml
Huidvorming	ca. 20 min.
Doorharding	ca. 1dag tot 3weken
Volumeverandering	>14%
Vervorming (MTV)	<10% (als voegmiddel)
Verbruik	ca. 450 g/m ²
Brandgedrag	zeer moeilijk ontvlambaar
Temperatuurbestendigheid	-35°C tot +110°C
Verwerkingstemperatuur	Omgeving +5°C tot +30°C
Houdbaarheid	24 maanden in ongeopende, originele verpakking. Tussen +5°C en +25°C bewaren.

Vorbereiding

- De ondergrond dient bij voorkeur schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij bijzondere toepassingen en/of vochtige ondergronden vooraf een hechtproof nemen.

Verwerking

- Kan met een hand- of perslucht pistool worden verwerkt.
- Een schone spuitmond is belangrijk voor een gelijkmatige dosering.
- De zuiger en de zuigerwand van de persluchtpistolen goed ingevet houden.
- Om hechting op een natte ondergrond te verkrijgen moet de afstand tussen de ondergrond en de spuitmond zo klein mogelijk en niet meer dan 3 mm zijn.
- De lijm in rillen/strepen of spitsgewijs aanbrengen, zodat het oplosmiddel kan verdampen.
- Factoren als temperatuur van de ondergrond, permeabiliteit van de te verkleven materialen en de laagdikte bepalen de open tijd en de uithardingssnelheid.
- Direct na het aanbrengen is de kleefkracht meestal voldoende om een geringe belasting te kunnen weerstaan.
- Maximale sterkte wordt na volledige uitharding bereikt.
- Het resultaat van de lijmverbinding is in sterke mate afhankelijk van de uitvoeringsomstandigheden.
- Plaats kokers/worsten niet in de zon of bij een warmtebron.
- Zorg tijdens het verwerken voor goede ventilatie.

Reiniging

Kan worden verwijderd met terpentine.



OS111

BITUMEN LIJMKIT



Toepassingsgebied

Het bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatieplaten.

Producteigenschappen

- **Hecht op vochtige ondergronden**
- Thixotroop, niet toxisch
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

OS111

BITUMEN LIJMKIT

Belangrijke aanbevelingen

Kan gebruikt worden voor het verlijmen van kunststoffen zonder weekmakers. De verdraagzaamheid met polystyreen kan verschillend zijn. Bij grote laagdikten en hoge temperaturen kan het oplosmiddel inbranding en onthechting veroorzaken. Is niet overschilderbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be