

Materiaal

Illbruck OT015 EPDM Folie-Lijm is een oplosmiddelhoudende lijm op basis van styreenrubber.

Uitvoering

600 ml worst

Leveringsvorm

kleur	stuks/doos
zwart	12

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Fysische eigenschap	pasteus
Volumieke massa	ca. 1,10 g/cm ³
Temperatuurbestendig	tot +60°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Verbruik	ca. 200 – 300 g/m ²
Droogtijd 1)	ca. 30 sec.
Open tijd 1)	ca. 10 min.
Opslagtemperatuur	+15°C tot +25°C
Houdbaarheid	12 maanden in originele verpakking

1) Informatie is gebaseerd op de temperatuur en luchtvochtigheid van dat moment

Voorbereiding

- De hechtvlakken dienen droog te zijn en vrij van olie, vet, stof en andere bestanddelen die een goede verkleving verhinderen.

Verwerking

- De te verlijmen oppervlakken dienen met illbruck OT015 EPDM Folielijm bestreken te worden.
- De EPDM folie dient daarna stevig aangedrukt te worden op de ondergrond.
- Vervolgens, indien nodig, de folie weer lostrekken, zodat bij grotere oppervlakken het oplosmiddel uit de lijm kan vervliegen.
- Daarna dient de EPDM folie op de bestemde ondergrond geplakt te worden en stevig aangedrukt te worden met een roller (als de voorbereiding vakkundig en volgens alle eisen plaatsvindt, is het gebruik van een primer niet noodzakelijk).
- De folie wordt op het raam gemonteerd met behulp van een lat, klemlijst of een ander soort bevestiging zoals beschreven in DIN 18 195.
- In afgesloten ruimten dient voor voldoende ventilatie gezorgd te worden.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



OT015

EPDM FOLIELIJM

Toepassingsgebied

Illbruck OT015 wordt toegepast om illbruck EPDM foliën te verlijmen op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, hout, aluminium, staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij EPDM foliën elkaar overlappen.

Producteigenschappen

- Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

OT015

EPDM FOLIELIJM



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be