

Materiaal

Een ééncomponent, vochtuithardende, gemodificeerde polyurethaan.

Uitvoering

700 ml blikken bus

Leveringsvorm

Kleur	Stuks/Doos
Creme	12

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Basis	gemodificeerde polyurethaan
Uitharding	vochtuithardend
Karakter	lijm
Huidvorming	10 – 15 min.
Open tijd	8 – 10 min.
Volledige doorharding	24 uur
Treksterkte	10 N/mm ²
Temperatuur bestendigheid	-40 tot +90 °C
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Verwerkingstemperatuur omgeving	+5°C tot + 35°C
Verwerkingstemperatuur bus	+10°C tot +35°C

Voorbereiding

- De oppervlakken moeten draagkrachtig, schoon en vetvrij zijn

Verwerking

- Bus voor gebruik ($\pm$ 20 keer) krachtig schudden. Draai de bus op het pistool met het ventiel naar onder gericht (volgens de instructies). De lijmhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Na een paar seconden zal het schuim een dunne vullende lijmlaag vormen.

Reiniging

Vers schuim direct verwijderen met illbruck AA290 Pistoolreiniger of illbruck AA292 Reinigingsdoekjes. Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

Belangrijke aanbevelingen

Verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen. Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie. Bus rechtop bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



PU108

PISTOOLLIJM D4



Toepassingsgebied

Een hoge kwaliteit lijm gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen en kan gebruikt worden in de bouw, timmerfabriek en diverse dak- en gevelindustrieën.

Producteigenschappen

- **Zeer snelle verwerking**
- Erg sterke verbinding
- Zuinig in gebruik, 200 gr/m² éénzijdig aan te brengen
- Perfecte hechting op vele materialen
- Bestand tegen weersinvloeden en veroudering
- Volledig gesloten systeem, geen uitharden bij stoppen halverwege
- Geen dure applicatieapparatuur noodzakelijk, 1 pistool is voldoende
- Zeer goed toepasbaar voor vlakverlijming
- Vullende eigenschappen (tot 0,1 mm nog steeds D4)
- Overschilderbaar

PU108

PISTOOLLIJM D4



Lijmpistool metaal met korte lans,
handig bij kozijnverlijmingen.

Technische service

Desgewenst kunt u beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be