

### Açıklama

TN131, kullanımı kolay rulo biçiminde tedarik edilen, kapalı hücre yapılı, tek tarafı kendinden yapışkanlı polietilen esaslı sızdırmazlık bandıdır.

### Ambalaj

Kalınlık: 2,3

Genişlik: 10 ila 950 mm arası (istenen ölçüde kesilebilir.)

Farklı kalınlıklar, rulo boyları, paket miktarları ile ilgili detaylar için lütfen Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

### Teknik Bilgi

| Özellik                   | Sonuç                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Köpük tipi                | PE                                                                         |
| Köpük yoğunluğu           | 33 kg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Yapışkan biçimi           | Tek taraflı                                                                |
| Yapışkan tipi             | SSP/DSP                                                                    |
| Bant rengi                | Siyah                                                                      |
| Uygulama sıcaklığı        | +10°C ila +30°C arası                                                      |
| Sıcaklık dayanımı         | -30° ila +60°C arası                                                       |
| Çekme mukavemeti          | 240 kPa                                                                    |
| Tavsiye edilen sıkıştırma | 30                                                                         |
| Saklama                   | +5°C ila +25°C'lik sıcaklık aralığında gölgeli kuru ortamlarda saklayınız. |
| Raf ömrü                  | Tavsiye edildiği şekilde orijinal kapalı ambalajında saklandığında 12 ay   |

### Hazırlık

- Yapışma yüzeyleri, yapışmayı olumsuz etkileyebilecek toz, kir, inşaat kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.
- Toz, kir ve yağ, AW421 Solvent Temizleyici kullanılarak giderilebilir. Yüzeylerin aşınmaya karşı hassas olduğu durumlarda, ılık su ile yıkayınız ve kurumaya bırakınız.
- Uygulama yapılacak yüzey, bandın uygulanmasından önce mutlaka kuru olmalıdır.

### Kullanım Kılavuzu

- Açıkta kalan yapışkan yüzü yavaş açılmalı ve dikkatli bir şekilde uygulama yapılacak yüzeye yerleştirilmelidir.
- Yerleştirme esnasında sıkışma veya gerilme olmamasına dikkat edilmelidir - bu durum bant üzerinde soyulma etkisi yaratabilir ve bandın yüzeyden yukarı kalkmasına sebep olabilir.
- Bant yerleştirildikten sonra gerilmeyi önlemek için, bir ruloyla, ortadan başlayarak ve her bir uca doğru ilerleyerek tüm genişlik boyunca eşit basınç uygulayınız.
- Montaj bandının dış hava etkilerine karşı yalıtım yapması isteniyorsa, bandın orijinal kalınlığının %20'si, güvenlik uygulamaları için %30'u ölçüsünde sıkıştırılacak şekilde uygulanması gerekir. Aşırı sıkıştırmadan kaçınılmalıdır.
- Köşeler 45° kesilerek veya bant uçları birbirine sıkıca değecek şekilde birleştirilmelidir. Her durumda, birleşen yüzlerin sıkışmasını ve sıkı bir birleşme oluşmasını sağlamak için bantlar, temiz bir şekilde gerekenden biraz daha uzun kesilmelidir.



## TN131

### Tek Tarafı Yapışkanlı PE Bant

TN131, benzer olmayan metaller arasında, ya da titreşimin, darbenin veya genleşmenin/büzüşmenin absorbe edilmesinin gerekli olduğu durumlarda yalıtım amaçlı bir ara eleman olarak kullanılır.

#### Temel Faydalar

- Sarsıntı, titreşim ve ani hareketlere karşı mükemmel yalıtım
- Isı geçişini, galvanik korozyonu ve ses geçişini engelleme
- Herhangi özel bir alet veya malzeme kullanımı gerektirmez, kullanımı son derece kolaydır.

**Lütfen dikkate alınız.**

Bekleyen suyun bulunduğu uygulamalarda kullanmayınız. Etkin bir sızdırmazlık elde etmek için bant minimum %30'luk sıkışma altında olmalıdır.Ürünün, proje detayına uygunluğunu tayin etmek üzere kullanıcının kendi denemelerini yapması tavsiye edilir.Bandın solventlerle veya aşındırıcı kimyasallarla teması önlenmelidir.Fitil yerine kullanıma uygun değildir.

**Sağlık + Güvenlik Önlemleri**

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



**tremco illbruck Dış Tic. A.Ş.**  
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21  
No:78 Esenler 34235  
İstanbul-Türkiye