

FM310

Poliüretan Köpük 2'si 1 arada



FM310, havadaki nem ile kürlenerek, doğramaların yalıtılmasında ve sabitlenmesinde, yapıya giren tesisat borularının izole edilmesinde, yalıtım panellerinin izole edilmesinde ve çeşitli inşaat uygulamalarında boşluk ve derzlerin doldurulması ve yalıtılmasında kullanılır.

Temel Faydalar

- Çeşitli bina ve yapı uygulamalarında derzlerin ve boşlukların doldurulması, kapatılması ve yalıtılması için idealdir.
- Genleşmenin yavaş olması titiz uygulama sağlar, köpük israfını azaltır ve kesme süresini minimize eder.
- Beton, kiremit, taş, sıva, ahşap, lifli beton, metal, PVC ve polistirene güçlü yapışma sağlar.
- Hızlı kürlenme formülasyonu: Köpük 10 dakika içerisinde kürlenir ve 45 dakika içerisinde kesilebilir veya silinebilir.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21
No:78 Esenler 34235
İstanbul-Türkiye