

CI/SfB	(31)	Ln6
CAW P10		
Uniclass L6631:P91		

Tanım

ME508, en iyi yapışma ve buhar kontrolü sağlamak üzere membranın tüm genişliği boyunca kendinden yapışkanlı olan, dokumasız bir yün laminattır. Kendinden yapışkanların çeşitliliği pencere çerçevesi kenarına (W) veya yüze (E), hava sızdırmazlığı sağlayan kurulum seçenekleri sunar. Akıllı membran serilerinin bir parçası olan ME508'in ayrıca nem değişkenli buhar geçirgenliği özelliğinden de yararlanır.

Renk

Siyah

Ambalaj

Ürün No.	Rulo Uzunluğu	Rula Genişliği	Kutu
500250	25 m	EW-70	4
500251	25 m	EW-100	3
500252	25 m	EW-140	2
500290	25 m	EW-200	1
Membran kalınlığı: 0.5 mm			

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sonuç
Alevlenebilirlik Sınıfı	DIN 4102	B2 (normal alevlenebilir)
Su Buharı Geçirgenliği	DIN EN ISO12572	sd değeri 0.4 - 20 m
Su Buharı Direnç Katsayısı (μ)	DIN 52615	600 - 40,000
Şiddetli Yağmura Direnç	EN 1849-2	600 Pa
Hava geçirmezlik	EN 1026	<0.1 m³/[h.m(da Pa)n]
İnşaat Malzemeleriyle Uyumluluğu	DIN 52452	Gereksinimleri karşılar
UV Stabilitesi		3 ay
Uzunluk Toleransı	DIN 7715	P3
Genişlik Toleransı		± 2.5 mm
Hizmet Sıcaklığı		-40°C to +80°C
Uygulama Sıcaklığı		-5°C to +40°C
Depolama		Gölgeli kuru koşullarda saklayınız
Raf Ömrü		Orijinal açılmamış ambalajında önerildiği şekilde saklandığında 24 ay

*Lamine kendinden yapışkanlı, 1'den 6 mm'ye kadar olan bir mesafedir.

** Uygulama sıcaklığına veya yüksek emici yüzeylere bağlı olarak, yapışmayı iyileştirmek ve kullanımı optimize etmek için ME902 veya ME904 astarı kullanılabilir.

Hazırlama

- Yapıştırma yüzeyleri kuru, yağsız, gres, toz ve diğer yapışkan önleyici bileşenlerden arındırılmış olmalıdır. Garantili yapışma için illbruck ME902 astarını kullanmanız önerilir. Benzer şekilde, hafif nemli koşullarda, ME904 astar kullanınız.
- 'E' biçiminde yapıştırma (Şekil 1): - membranın çerçeveye bakan tarafındaki kendinden yapışkanlı koruyucu bölme astarını çıkarıp, bağlantı yüzeyinde bir miktar gevşeklik olmasını sağlayınız.



ME508

Çift Yönlü Doğrama Folyosu EW/F

Kullanım / Amaç

- Özellikle ıslak sıva uygulanacak pencere bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı için kullanılır.
- Güçlü ve güvenilir kendinden yapışkanlı, hemen hemen her türlü malzemeye (ör. duvar, beton, PVC, metal, ahşap ve tüm normal yalıtım malzemeleri (EPS, XPS, PUR sert köpük) yapışmayı mümkün kılarak, uygulamayı hızlı ve kolay hale getirir.
- Değişken sd'den dolayı iç ve dış kısım uygulamaları için uygundur.

Temel Faydaları

- Hızlı ve kolay uygulama
- Akıllı membran ve yapıştırıcı iç veya dış ortamda mükemmel nem kontrolü sağlar.
- Renovasyon çalışması için uygun
- Yeniden konumlandırma mümkün, yapışma dayanımı zamanla artar
- Hava geçirmez
- Gevşek olmayan membran, çatlamadan doğrudan sıvanabilir

- 'W' biçiminde yapıştırma (Şekil 2): - astarı dar kendinden yapışkanlı banttı çıkarın ve pencere çerçevesinin dış kenarına uygun bir yerde (düz bir profile) yapıştırınız. Kurulumdan önce membran pencere profiline uygulanmalıdır.

Uygulanması

Pencereye Yapıştırma:

- 'E' formatını kullanarak, önce pencere kurulmalıdır. Bölünmüş astarın dar kısmını, membranın ters (baskısız) yüzünde bulunan kendinden yapışkanlı kısmından çıkarın ve membranı pencerenin iç yüzüne her yönden en az 10 mm temasla yerleştiriniz.
- Membranı köşelere kendi üzerine katlayarak sürekli bir uzunluk uygulanabilir veya alternatif olarak, her köşede ve başlangıç / bitiş bölümlerinde 50 mm'lik bir örtüşme sağlayan dört ayrı şerit uygulanır. Bir tahta silindir kullanarak bağı birleştiriniz.
- 'W' biçiminde kullanımı: Pencere kurulmadan önce astarı dar kendinden yapışkanlı banttı çıkarınız ve pencere çerçevesinin dış kenarına uygun bir yerde (düz bir profile) yapıştırınız. Kurulumdan önce pencereye uygulanmalıdır. Çerçevenin dört kenarının etrafına sürekli bir uzunluk uygulayınız. Her köşede, bir 'ilmek' oluşturan ve zarın katlanıp kendisine yapışan fazladan 20 mm'ye izin veriniz. Son bölüm başlama noktasını karşıladığında, 50 mm'lik bir çakışmaya izin veriniz. Membran uygulandıktan sonra, membran üzerinde gerekli tüm sabitleme braketlerini uygulayınız.

Bir Yapıya Yapıştırma:

- Pencerenin, gevşek bir malzemeden, kirden, tozdan ve yapışkanlardan arındırılmış bir durumda olduğundan emin olunuz. Gerekirse (yüzey durumuna, ortam sıcaklığına veya nemine bağlı olarak) alt tabakayı ME902 veya ME904 astarıyla doldurunuz. Membranın ters yüzünden daha büyük bölünmüş astarı çıkarınız ve membrandaki kırışıklıkları ve köşelerdeki boşlukları önlemeye dikkat ederek ortaya çıkacak şekilde yerleştiriniz (gerekirse membranı yeniden konumlandırınız). Bir tahta silindir kullanarak bağı birleştiriniz. Köşede veya sabitleme braketlerinin etrafındaki küçük boşluklar / delikler SP523 Sızdırmazlık Mastiği ile kapatılmalıdır.
- Gerekirse, membran 48 saat sonra sıvanabilir veya boyanabilir. Devam etmeden önce belirli malzemelerle küçük bir deneme uygulaması yapılması tavsiye edilir.

- Çevre derzinde ısı yalıtımı sağlamak ve soğuk köprüyü önlemek için, illbruck FM330 Pencere Sızdırmazlık Köpüğünü derz içerisine uygulayınız ve ME508'i yapıya yapıştırmadan önce köpüğün kürlenmesini bekleyiniz.

Önemli not

Tüm kendinden yapışkanlı membranların pencere ve yapıya tam olarak yapıştığından ve bir dikiş silindiriyle birleştirildiğinden emin olunuz. ME508'i 12 metreyi aşan sürekli uzunluklarda uygulamayınız (gerekirse 50 mm'lik üst üste bindirme derzleri oluşturunuz). Uygulama sırasında boyuna baskı oluşturmamaya dikkat ediniz (uzunluk boyunca esnemekten kaçınınız). Düşey örtüşmeler oluştururken, üst membran uzunluğunu aşağıya yapıştırınız.

i3 Garanti

Son teknolojinin bir parçası olan ift onaylı sızdırmazlık sistemi, 15 yıl garantili.


* Bu sistem, hava geçirmezlik konusunda EnEV

gerekliklerini yerine getirir.


* Üreticiler tarafından belirtilen şartlar altında. Sadece şartlara uygun olarak doğru kayıt belgelerinin alınması durumunda

Sağlık & Güvenlik Tedbirleri

Güvenlik bilgi formu, kullanılmadan önce okunmalı ve anlaşılmalıdır.



Şekil 1



Şekil 2

tremco illbruck temsilcilikleri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +90 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesigerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Haziran 2018'de hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Tic. A.Ş.
 Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21
 No:78 Esenler 34235
 İstanbul-Türkiye