

Açıklama

SP670, metal profil bağlantılarının ve gönye birleşimlerinin korunması ve sızdırmazlığı için illbruck hibrit teknolojisine sahip tek bileşenli força ve sprey ile uygulamaya uygun bir sızdırmazlık dolgu macunudur.

Renk: Transparan

Ambalaj

- 310 ml Kartuş (12 kartuş/koli)

Teknik Bilgi

Özellik	Test Metodu	Yaklaşık Değer
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1.06 g/cm ³
Kararlılık	EN ISO 7390	0 mm, Sarkma Yapmaz
	20 mm Profil	
Kabuklanma Süresi	@ 23 °C / 50 % Bağıl Nem	90 dakika
Kürlenme Süresi	@ 23 °C / 50 % Bağıl Nem	3.5 mm / 1. gün
Shore A Sertliği	DIN 53505 / ISO 868	29
Gerilme Direnci %100 Uzamada	DIN 53504 S2	0.8 N/mm ²
Kopma Noktası Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	1.2 N/mm ²
Kopma Uzunluğu	DIN 53504 S2	150%
Hacim Kaybı	EN ISO 10563	3%
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +40°C arası
Servis Sıcaklığı		-40°C ile +90°C arası
Saklama		Serin, kuru bir yerde orijinal firma ambalajı içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.
Raf Ömrü		Açılmamış orijinal kutusunda saklandığında 12 Ay

Hazırlık

Uygulama Alanı Hazırlığı:

- Uygulanacak alan kuru, temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Metal yüzeyler temizlemek için AT200 temizleyici kullanabilirsiniz.
- Hassas yüzeyler için AT115 temizleyici kullanmanızı öneririz.
- Primere ihtiyaç duymadan pek çok yüzeye mükemmel yapışma sağlar. (illbruck yetkin satış ekibine danışarak yüzeyinizin uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.).
- Tüm alana uygulamadan önce her zaman küçük bir alanda ürünün uygunluğunu ve yapışmasını kontrol ediniz.



SP670

KÜÇÜK DERZ DOLGUSU

PLEASE ADD THE LOCAL PRODCUT NAME HERE



Alüminyum pencere profillerindeki gönye bağlantılarının ve metal profillerin küçük bağlantı noktalarının hava ve su sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Tipik uygulamalar arasında pencereler, kapılar, bahçe çerçeveleri, sundurma ve teras çatılarının derzleri bulunur. Ayrıca metal profillerin kesik kenarları için korozyona karşı koruma sağlar.

Temel Faydalar

- Kolay uygulama ve transparan bitiş - transparan özelliği sayesinde renkli metal profillerinin estetik duruşunu bozmak
- Transparanlığını korur - su ile temasta sararma/reng değişimi yapmaz
- Düşük hacim kaybı ile uygulamada sızdırmazlık garantisi sağlar
- Düşük VOC, silikon, izosiyanat ve solvent içermez. Kokusuzdur.
- alüminyum ve metal profillere çok iyi yapışma sağlar; toz boyalı uygulamalar dahil
- Düşük viskozite, kolay uygulama. Fırça ile, silikon tabancası ile ya da sprey ile uygulanabilir.
- illbruck PU038 ile uyumludur.

SP670

KÜÇÜK DERZ DOLGUSU

PLEASE ADD THE LOCAL PRODCUT NAME HERE



Kullanım Kılavuzu

SP670'i manuel veya elektrikli sızdırmazlık tabancası kullanarak derz içine eşit ve hava kabarcığı olmadan uygulayın, ayrıca fırça veya rulo ile de ürünü uygulayabilirsiniz.

Kabuklanma süresi aşmadan hızlıca ürünün yüzeyini pürüzsüz hale getirin.

Yüzey film tabakası oluşana kadar ürünü herhangi bir termal veya kimyasal strese maruz bırakmayın.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Ürünün Güvenlik Bilgi Formunu iyice okuyup anladığınızdan emin olun. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye