

Açıklama

SP030, illbruck'un SP polimer formülasyonuna sahip hızlı kürlenene kristal şeffaf renkli yapıştırıcı malzemesidir.

Ambalaj

310 ml'lik kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Kristal şeffaf

Teknik Bilgi

Özellikler	Standartlar	Değerler
İçerik		Gelişmiş SP polimer formülasyonu
Özgöl ağırlık	DIN 52 451-A	1.04
Kararlılık	EN 27 390, 20 mm'lik profil	0 mm, Akmaz
Kürlenme süresi	20°C'de	Yaklaşık 3,5 mm/gün
Hareket kabiliyeti		%20
Shore A sertliği	EN ISO 868	28
Hacim Kaybı	DIN 52 451	%2,70
Kabuklanma süresi	23°C'de ve %50 Bağıl Nemde	Yaklaşık 10 dk
Kürlenme oranı	23°C'de, 50% RH	1-2 mm/gün
Elastisite modülü %100	EN 28 340	0,6 N/mm2
Çekme mukavemeti	DIN 53 504 S2	2,0 N/mm2
Elastik toparlanma	EN 27 389-B	>%50
Uygulama sıcaklığı		+ 5 ° C ile + 40 ° C
Sıcaklık dayanımı		-40 ° C ile + 80 ° C
Saklama		Serin, kuru bir yerde orijinal firma ambalajı içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.
Raf ömrü		Açılmamış orijinal kutusunda saklandığında 12 ay

Hazırlık

Gerekli Aletler

Standart kartuş tabancası ve keskin bıçak

Hazırlama

- Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.
- Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Gözenekli olmayan yüzeyleri pürüzlendiriniz.
- Cam, alüminyum, seramik, lake ağaç, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.



SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Esnek Yapıştırıcı - Dolgu



illbruck SP030 Şeffaf İç Mekan Tamir & Dolgu



Şeffaf



Hızlı Kabuklanma



Esnek

SP030 hızla kürlenerek esnek, kristal şeffaf bir sızdırmazlık ve yapıştırma sağlar. SP030, şeffaf bir sızdırmazlığın gerekli olduğu çok çeşitli iç mekan uygulamalarında cam elemanların yalıtımı/yapıştırılması için idealdir. Cam panellerin alüminyum veya eloksallı profillere (vitrinlerin, perakende ünitelerinin, cam asansörlerin, vb. imalatlarında) yapıştırılmasında kullanılır. Bu yapıştırıcı, metallerle ve yapı işlerinde kullanılan birçok malzemeyle uyumludur.

Temel Faydalar

- Şeffaf yapışma için ideal olan bir kristal şeffaf polimer sızdırmazlık malzemesi
- Gelişmiş SP polimer formülasyonu - klasik

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Esnek Yapıştırıcı - Dolgu

Kullanım Kılavuzu

Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen çap elde edilene kadar kesiniz. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız. Her iki malzemeyi çok çabuk birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartınız. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kirlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Taş üzerinde kullanıldığında kenarlar boyunca solmaya neden olabilir.

Ek not

Tüketim Miktarı

Genişlik x derinlik mm	Lineer metre /310 ml'lik kartuş
5x5	12,4
8x6	6,4
10x8	3,8
15x10	2
20x12	1,2
25x15	0,8
30x15	0,6

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye