

Açıklama

FS500, tek bileşenli, nötr kirlenen, düşük modüllü, yüksek hareket kabiliyetine sahip cephe ve doğrama derz

sızdırmazlık uygulamaları için uygun silikon mastiktir. **Giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama** derzlerinin dış hava koşullarına karşı sızdırmazlığını sağlar. Duvar, tuğla, alüminyum, PVC-U, polikarbonat, poliakrilat, ahşap, cam ve camlı yüzeyler dahil olmak üzere çoğu gözenekli alt tabakaya mükemmel yapışır.

Ambalaj

- 310 ml kartuş 20 adet/koli
- 600 ml sosis 20 adet/koli

Teknik Bilgi

Characteristic	Standard	Classification
İçerik		nötr silikon
Sınıflandırma	EN 15651 ISO 11600 BS EN 13501-1, section 11.3	EN 15651-1 class 25 LM CC EN 15651-2 class 25 LM CC DIN EN ISO 11600-F-25LM DIN EN ISO 11600-G-25LM Class E
Özgül Ağırlık	BS EN ISO 1183-1 B	~ 1.40
Kararlılık	BS EN ISO 7390 (20 mm)	0 mm, akma/sarkma yapmaz
Shore A Sertliği	BS EN ISO 868	~ 24
Kabuklanma Süresi	23°C, 50% Bağıl Nemde	~ 20 - 35 dakika
Kürlenme	23°C, 50% Bağıl Nemde	~ 1 - 2 mm /1. gün
Volume Shrinkage	BS EN ISO 10563	~ 6%
Tensile Strength	BS EN ISO 8339 23°C DIN 53504 S2	~ 0.5 N/mm ² ~ 1.6 N/mm ²
%100 Uzamada Modül	BS EN ISO 8339 23°C	~ 0.38 N/mm ²
Kopma Uzaması	BS EN ISO 8339 23°C	~ 275%
Hareket Kabiliyeti	BS EN ISO 11600	25%
Elastik Toparlama	BS EN ISO 7389	~ 95%
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +40°C arasında
Servis Sıcaklığı (Kısa Süreli)		-40°C ile +150°C arasında
Saklama	Kuru ve gölge bir ortamda +5°C ile +25°C arasında saklayınız.	
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal kutusunda önerilen şekilde saklandığında 12 ay.	

Kullanım Kılavuzu

FS500, şu alanlarda kullanım için idealdir: genişleme ve giydirme cephe derzleri, doğrama veya kapıların etrafındaki çevre derzleri, en yaygın yüzeyler arasındaki panel derzleri, topuk ve burun çitaları, polikarbonat cam ve diğer genel derz sızdırmazlık uygulamaları.



FS500

Ultra Esnek Dış Cephe Silikonu



Giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama derzlerinin dış hava koşullarına karşı sızdırmazlığını sağlar. Duvar, tuğla, alüminyum, PVC-U, polikarbonat, poliakrilat, ahşap, cam ve camlı yüzeyler dahil olmak üzere çoğu gözenekli alt tabakaya mükemmel yapışır.

Temel Faydalar

- EN ISO 11600 F&G 25LM standartlarına uygunluk
- Çok yüksek hareket kabiliyeti
- Uzun ömürlüdür, Mükemmel hava & UV dayanımı sağlar
- Düşük modüllü formülasyon, birleşim noktalarında minimum gerilme sağlar
- Nötr kürlenme: korozyon karşıtı az kokulu

Lütfen dikkate alınız.

Tremco çiftcam dolgu macunları ile mükemmel uyum sağlar.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Ürünü uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyup
iyice anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz olursa bize
ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sertifikalar

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda
ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır.
Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66
numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe
ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda
değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti
koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu
dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG
Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye