

Açıklama

Hızlı bir ilk düzeltmenin ve kalıcı, güçlü bir esnek bağın gerekli olduğu birçok çözüm bir arada. SP045, illbruck'un kanıtlanmış SP hibrit formülasyonuna dayanan, sarkma yapmayan, uygulaması kolay tek bileşenli bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj

310 ml Kartuş (12 kartuş/koli)

600 ml Sosis (12 kartuş/koli)

Teknik Bilgi

Property	Test Method	Approximate Values
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1.75 g/cm ³
Kararlılık	EN 27390 20 mm Profil	0 mm, Sarkma Yapmaz
Kabuklanma Süresi	23 °C / 50 % Bağıl Nemde	20 dakika
Kürlenme	23 °C / 50 % Bağıl Nemde	3.0 mm / 1. Gün
Shore A Sertliği	DIN 53505 / ISO 868	60
%100 Uzamada Modül	DIN 53504 S2	1.9 N/mm ²
Kopmada Çekme Mukavemeti	DIN 53504 S2	2.0
Kopma Uzaması	DIN 53504 S2	120%
Kesme Mukavemeti	ISO 1465	1.0 N/mm ²
Hacim Büzülmesi	EN ISO 10563	3%
Uygulama Sıcaklığı		+5°C to +40°C
Servis Sıcaklığı		-40°C to +90°C
Saklama		Kuru ve gölge bir ortamda
Raf Ömrü		12 Ay

Kullanım Kılavuzu

- Uygulamadan önce her zaman ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama alanının kuru, temiz, yağdan ve tozdan arındırıldığına emin olunuz.
- Gerekli ise AT200 ile uygulama alanını temizleyiniz. Temizlik malzemesini tüm alana uygulamadan önce ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama öncesi her zaman uyumluluk testi yapınız.
- Plastikler ve toz boyalar için AT115 ile temizleyin ve uyumluluğu doğrulamak için ön testler yapın.
- Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/



SP045

MULTI ADHESIVE

Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı



SP045 Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı, iç duvar panelleri, ahşap çitılar, süpürgelik, dekoratif kenarlar, kapı ve zemin kaplamaları ve seramik karolar dahil olmak üzere çok çeşitli sabitleme ve montaj uygulamalarını kapsar. Geniş yapışma spektrumu, SP045'i birçok yaygın inşaat malzemesinin **astarsız yapıştırılması** için uygun hale getirir.

Temel Faydalar

- İyi yapışma gücü ve sertleşme hızı ile yapışkan bağ hızla oluşur ve sertleştikten sonra güçlü ve esnek kalır
- Geniş yapışma spektrumu, genel yapı malzemelerine genellikle astara ihtiyaç duymadan yapışır
- Daha az yapışkan atığı ile kontrollü bir uygulama sağlar, sarkma yapmaz.
- Düşük VOC formülasyonu, izosiyanat ve solvent içermez, düşük kokuludur

SP045

MULTI ADHESIVE

Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı



Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sertifikalar



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye