

Açıklama

SP050, hibrit teknolojisine sahip üst düzey dolgu ve yapıştırma çözümüdür. illbruck'un gelişmiş hibrid SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir.

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Beyaz, gri, siyah

Teknik Bilgi

Özellikler	Test Yöntemi	Sonuç
İçerik		Gelişmiş SP polimer formülasyonu
Özgül ağırlık	DIN 52 451-A	1.6
Kararlılık	EN 27 390, 20 mm'lik profil	0 mm, Akmaz
Kürlenme süresi		Yaklaşık 2,5 mm/gün
Shore A sertliği		50
Hacim Kaybı	DIN 52 451	%3
Kabuklanma süresi	23°C'de ve %50 Bağıl Nemde	Yaklaşık 17 dk
Elastisite modülü %100	EN 28 340	1,7 N/mm ²
Çekme mukavemeti	DIN 53 504 S2	2,1 N/mm ²
Elastik toparlanma	EN 27 389-B	>%50
Uygulama sıcaklığı		+ 5 ° C ile + 40 ° C
Sıcaklık dayanımı		-40 ° C ile + 90 ° C
Saklama		Serin, kuru bir yerde orijinal firma ambalajı içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.
Raf ömrü		Açılmamış orijinal kutusunda saklandığında 12 ay

Hazırlık

Standart kartuş tabancası ve kartuş başlığını kesmek için keskin bıçak

- Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.
- Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Cam, alüminyum, seramik, ahşap lake, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.



SP050

MULTI ADHESIVE PRO

Genel Amaçlı Yapıştırıcı



SP050, çok çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli ve esnek yapışma sağlar. Bina içi ve dışı uygulamalarda, akustik panel ve benzeri levha malzemelerin yapıştırılmasında ayrıca alüminyum profil köşe, PVC doğrama, metal, beton, cam yapıştırıcısı olarak kullanılır.

Temel Faydalar

- Bir çok farklı malzemeye yapışma özelliğindedir.
- Klasik poliüretan yapıştırıcılara çevre dostu bir alternatif - solvent veya izosiyanat içermez ve kokusuzdur.
- Alüminyum, metaller, cam, PVC ve beton dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelere mükemmel yapışır.
- 30 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kürlenir.
- Dış hava etkilerine karşı mükemmel dayanım - iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir (Farklı içerikteki boyalar ile ilgili olarak teknik departman ile görüşülebilir.)
- Kokusuzdur

Kullanım Kılavuzu

- Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen çap elde edilene kadar kesiniz.
- Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız.
- Her iki malzemeyi en kısa sürede birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartın. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olun. Kirlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Lamine levhalarda kullanılması tavsiye edilmez. Gerilme çatlamasına karşı hassas olan sentetik malzemelerde kullanılması tavsiye edilmez. Devamlı su altında kalan derzler için uygun değildir. Strüktürel cam yapıştırıcısı olarak kullanılmaz.

Ek not

Hesaplama

Genişlik x derinlik mm	310 ml kartuş ile uygulanabilir ölçü (m)
5x5	12,4
8x6	6,4
10x8	3,8
15x10	2
20x12	1,2
25x15	0,8
30x15	0,6

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz varsa bize

ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye