

Açıklama

Mükemmel işleme özelliklerine sahip elastik, asetat çapraz bağlayıcı tek bileşenli silikon dolgu macunu. Çok iyi nemli oda, hava ve yaşlanma direncine sahip kalıcı elastik bir dolgu macunu oluşturmak için atmosferik nem ile hızlı kürlenir. Cam, emaye ve seramik yüzeylerde astar ön işlemi olmadan çok iyi yapışma sağlanır. GS231, mikrobiyolojik direnç özelliği gösterebilir.

Malzeme

Curabitur accumsan pretium mi quis interdum. Nunc vel massa interdum, condimentum ex at, volutpat tortor.

Model

Donec pretium lacinia est et laoreet. Etiam consequat purus sit amet nisl convallis, ut eleifend justo tincidunt. Donec luctus euismod.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sınıflandırma
İçerik	-	1-K-Silikon
Sızdırmazlık Sınıfı	DIN EN ISO 11600/ DIN EN 15651, Bölüm 3	25 HM/ Tip S, Sınıf XS1
Yoğunluk	DIN 52451-A	1,0 g/1.Gün
Kararlılık	EN 27390 (20 mm)	0 mm
Kabuklanma Süresi	23°C, 50% Bağıl Nemde	15 dakika
Kürlenme	23°C, 50% Bağıl Nemde	3,2mm/1.Gün
Hacim Büzülmesi	EN ISO 10563	3%
Hareket Kabiliyeti	-	25%
Gerilme Direnci (%100 Uzamada)	EN 28339, Vers. A	0,5N/mm ²
Kopma Uzaması	EN 28339, Vers. A	240%
Elastik Toparlama (%100 Uzamada)	EN 27389, Vers. B	>95%
Shore-A Sertliği	ISO 868	20°
Yangın Sınıfı	DIN 4102, Teil 4/ DIN EN 13501, Bölüm 1	B2 / E Sınıfı
UV Dayanımı	-	Mükemmel
Servis Sıcaklığı	-	-40°C ile +180°C arasında
Uygulama Sıcaklığı	-	+5°C ile +40°C arasında
Saklama	-	Kuru ve gölge yerde +5°C ile +25°C arasında saklayınız
Raf Ömrü	-	18 Ay

Kullanım Kılavuzu

- Uygulamadan önce her zaman ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama alanının kuru, temiz, yağdan ve tozdan arındırıldığına emin olunuz.
- Gerekli ise AT200 ile uygulama alanını temizleyiniz. Temizlik malzemesini tüm alana uygulamadan önce ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama öncesi her zaman uyumluluk testi yapınız.
- Plastikler ve toz boyalar için AT115 ile temizleyin ve uyumluluğu doğrulamak için ön testler yapın.
- Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/



GS231

SANITARY SEAL PRO

Premium Hijyenik Silikon



Neme, hava koşullarına ve eskimeye karşı çok iyi direnci nedeniyle, bu tek bileşenli silikon dolgu macunu özellikle EN 15651 Bölüm 3 uyarınca sıhhi alandaki uygulamalar için uygundur. Karo duvarlarda bağlantı ve genişleme derzlerinin elastik sızdırmazlığı, küvetlerde, duş teknelerinde, duş bölmelerinde ve mutfak alanında ve metal konstrüksiyon/cam alanında sızdırmazlık için kullanılabilir.

Temel Faydalar

- Mükemmel şekil alma özelliği
- Mükemmel esneklik
- %100 silikon
- Hızlı sertleşme
- Uzun süre kullanım

Lütfen dikkate alınız.

- GEV yöntemine göre VOC testi yapılmış, EMICODE®EC1Plus sertifikalı
- AgBB/DIBt yöntemine göre test edilmiş VOC, iç mekan kullanımına uygun
- LEED® Uyumlu IEQ Kredileri 4.1 Yapıştırıcı ve Mastik

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye