

Açıklama

SP520, nötr çapraz bağlantılı, tek bileşenli, düşük elastisite modülüne sahip, hibrit polimer teknolojisine sahip bir derz dolgusu-yapıştırıcıdır. Uygulama sonrası bağlanmayı nem emilimi ile gerçekleştirilir.

Ambalaj

310 ml

Teknik Bilgi

Özellikler	Test Yöntemi	Sınıflandırma
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1,5
Kararlılık		Tiksotrop
Kabuklanma Süresi	+23°C/%50 Bağıl Nemde	~25 dakika
Kürlenme Süresi	+23°C/%50 Bağıl Nemde	2,5mm/1.gün
Maksimum Hareket Kabiliyeti		25%
Shore A Sertliği	DIN 53505	24
Elastisite Modülü %100	EN ISO 8339	0.3N/mm ²
Gerilme Direnci	EN ISO 8339	0.8N/mm ²
Kopma Uzaması	EN ISO 8339	350%
Elastik Toparlanma	EN ISO 7389	80%
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +40°C arasında
Servis Sıcaklığı		-40°C ile +90°C arasında
Raf Ömrü		12 ay
Saklama		Serin, kuru bir yerde orijinal firma ambalajı içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.

Kullanım Kılavuzu

- Basıncılı hava tabancası ile uygulama yapılması durumunda tavsiye edilen maksimum basınç 3 bar'dır.
- Tüm yüzeyler katı, tozsuz, yağdan arındırılmış ve yapışma önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Emici olmayan yüzeyler illbruck AT160 temizleyici kullanılarak temizlenmelidir. Boyalı veya kırılğan yüzeylerde önceden testlerin yapılması tavsiye edilir.
- NF DTU 44.1 spesifikasyonlarına uygun olarak alt tabakaların hazırlanması önerilir
- Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Temizleme

SP520 kürlenmeden başlamadan önce illbruck AA409 temizleyici kullanılarak temizlenebilir. Kürlenmeden sonra, yalnızca mekanik araçlara başvurarak temizleme önerilir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/



SP520

PROFLEX SEAL 25LT

Hibrit Derz Dolgusu



SP520, NF DTU 44.1 spesifikasyonlarına uygun sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle beton/beton genleşme derzleri, ağır ve hafif prefabrikasyon bağlantı derzleri, ağır prefabrik elemanlar arasındaki bağlantı derzleri, doğrama montajı ve sızdırmazlığı için uygundur. SP520, titreşimlere maruz kalabilen farklı malzemelerin esnek bir şekilde yapıştırılması için de kullanılabilir.

Temel Faydalar

- Kokusuz, solventsiz, %0 izosiyanat
- SNJF Belgesi
- Çoğu malzemeye, ıslak alanlarda dahi astarsız mükemmel yapışma
- Soğuk havalarda bile uygulaması ve düzeltilmesi çok kolaydır
- Yaşlanmaya, UV'ye ve hava koşullarına dayanıklı
- Kürlendikten sonra boyanabilir

SP520

PROFLEX SEAL 25LT
Hibrit Derz Dolgusu



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye