

### Açıklama

PU700 Taş ve Ahşap Yapıştırıcı, çeşitli taşlı ve ahşap yüzeyleri yapıştırmak için hızlı kürlen 1K poliüretan yapıştırıcıdır.

### Ambalaj

|      |                    |                   |
|------|--------------------|-------------------|
| Renk | 880 ml teneke kutu | Başlangıç paketi* |
| Bej  | 12 adet/kutu       | PU700340019       |

\* 2 kutu PU700, bir tabanca ve AA700 tutkal dağıtıcısı

Kutu 880 ml kapasiteye sahiptir ve her kutuda hem köpük tabancası hem de AA210 Püskürtme Nozulu kullanmayı mümkün kılan patentli 2'si 1 arada sistemle donatılmış

### Teknik Bilgi

| Özellik            | Standart       | Sonuçlar*                                                  |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Bileşim            |                | Değiştirilmiş poliüretan                                   |
| Köpük Tipi         |                | Katlanabilir                                               |
| Yangın sınıfı      | EN 13501-1     | Class E                                                    |
| Su direnci         | EN 204         | D4                                                         |
| Kabuklanma süresi  | FEICA TM 1014  | 8 dakika                                                   |
| GEV-Emicode        | 33424/23.05.07 | EC1 PLUS R                                                 |
| Verim              |                | 160 m <sup>3</sup>                                         |
| Uygulama Sıcaklığı | uzun süreli    | -40°C ila +90°C arası                                      |
| Uygulama Sıcaklığı | kısa süreli    | -40°C ila +130°C arası                                     |
| Uygulama Sıcaklığı | ortam          | -5°C ila +35°C arası                                       |
| Uygulama Sıcaklığı | tüp            | +10°C ila +30°C arası                                      |
| Raf ömrü           |                | En az 12 ay serin, kuru ve tüp dik olacak şekilde saklayın |

\*Değerler 23°C'de ve %50 bağıl nemde tabanca kullanımına dayanmaktadır.

### Hazırlık

- Alt tabakanın uygunluğunu önceden test edin.
- Kişisel koruyucu ekipmanınızı kullanın.
- Alt tabaka düz, temiz, toz ve yağdan arındırılmış ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Hafif nemli bir yüzey kürlenme hızını artırır.

### Kullanım Kılavuzu

Modifiye edilmiş poliüretan bazında üretilmiş bir yapıştırıcıdır. Özellikle eşit yapıştırma yüzeyine sahip çeşitli duvar taşı tiplerinin yapıştırılması için üretilmiştir. PU700 aynı zamanda düşük yükseklikteki duvar yapıtları için de statik açıdan önem olmaksızın uygundur. PU700 suya, deniz suyuna, inceltirilmiş asitlere ve alkaliklere karşı uzun süreli bir dayanıklılığa sahiptir.



## PU700

### STONE & WOOD ADHESIVE

#### Taş & Ahşap Yapıştırıcısı



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]

PU700

## STONE & WOOD ADHESIVE

### Taş & Ahşap Yapıştırıcısı



ürkçe [tr]  
**illbruck**  
making it perfect.

#### Temizleme

AA290 Tabanca Temizleyici veya AA292 Temizleme Mendili ile yapışkanı çıkarın. Alt tabakanın zarar görmemesine dikkat edin. Kürleşmiş yapışkan köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir. Kürlenmiş PU700 kimyasal olarak zararlı değildir.

#### Lütfen dikkate alınız.

- Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.
- İyi havalandırılan yerlerde taşıyın, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.
- Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.
- Vanayı yapıştırmamak için kutuyu dik olarak saklayın.
- PU700 silikon, Teflon ve polietilen yüzeyler için uygun değildir.
- UV'ye maruz bırakılmamalıdır.
- Doldurma kapasitesi sınırlıdır. Yapıştırılacak malzemelerin iyi bir şekilde bağlanması önerilir.
- PU700 sadece yassı malzemelerin yapıştırılması için tasarlanmıştır ve boşlukları doldurmak için uygun değildir.

#### Sağlık + Güvenlik Önlemleri

- İşlem sırasında hijyene özen gösterin.
- Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
- Kürleşmiş yapıştırıcı sadece mekanik olarak çıkarılabilir.
- Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etikete ve/veya güvenlik bilgi formuna bakabilirsiniz.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



**Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.**  
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye