

Açıklama

Binaların termal izolasyonu için geliştirilmiş polistren EPS, XPS gibi malzemelerin yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı köpüktür. PU010 yapıştırıcısı ile parapet, alçıpan ve OSB levhaları gibi diğer inşaat malzemelerinin yapıştırılması ve çatı uygulamalarında izolasyon sağlanması da mümkündür.

Ambalaj

Renk	750 ml kutu 12 adet/kutu	Başlangıç paketi*
Koyu yeşil	PU010329129	PU01099079

*10 kutu PU010, tabanca ve AA290 tabanca temizleyici

Patentli 2'si 1 arada sistem, hem köpük tabancasını hem de AA210 Püskürtme Nozulunu, herhangi bir PUR veya yapışkan köpük ambalajına monte etmeyi mümkün kılar.

Teknik Bilgi

Özellik	Standart	Sonuçlar
Bileşim		mod. poliüretan
Köpük tipi		Dolgu
Yangın sınıfı	DIN4102-1	B1
Yoğunluk	EN 17333-1	15 - 25 kg/m ³
Termal iletkenlik katsayısı	EN 12667	0,036 W/m.K.
Köpük verimi	EN 17333-1	30 litre
8 mm'de çekme mukavemeti	ETAG 004	106 kPa
Kesme mukavemeti	EN 17333-4	51 kPa
Kopma uzaması	EN 17333-4	%14
Basınç dayanımı (%10) kuru	EN 17333-4	44 kPa
Basınç dayanımı (%10) ıslak		32 kPa
GEV-Emicode		EC1 PLUS R
Uygulama sıcaklığı uzun süreli		-40°C ila +90°C arası
Uygulama sıcaklığı kısa süreli		-40°C ila +130°C arası
Uygulama ortam sıcaklığı		+5°C ila +35°C arası
Uygulama sıcaklığı-tüp		+10°C ila +30°C arası
Raf ömrü		24 ay

**Orjinal ambalajında ve kuru ortamda +5°C ile +25°C arasında depolandığında.

Hazırlık

- Kullanmadan önce uygunluğunu kontrol edin.
- Zemin kağıt veya plastikle koruyun.
- Kullanım sırasında daima koruyucu gözlük, eldiven ve koruyucu giysi giyin.
- Yüzeydeki tozu ve yağı temizleyin.
- Yüzeyler önceden ıslatılarak hızlandırılmış bir kürleme elde edilebilir.



PU010

PANEL ADHESIVE

Levha Yapıştırıcısı



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



İç ve Dış Kullanım İçin

PU010, hızlı kürlenmiş tabanca sınıfı bir poliüretan yapıştırıcıdır. Nokta ve yapışkan yapıştırıcılara modern bir alternatif olarak, alçıpan, yalıtım veya akustik paneller, EIFS, çatı döşemesi ve benzeri sac malzemelerin hızlı montajı için idealdir.

PU010, duvar, beton, ahşap ve metal dahil olmak üzere birçok yaygın alt tabaka ile uyumludur.

Temel Faydalar

- Güçlü ve elastik yapışma
- Isı değişimlerine ve suya karşı güçlü direnç
- Uygulama ardından hızlı yapışma-20 dk.
- Hava şartlarına karşı direnç ve UV dayanımı

Kullanım Kılavuzu

PU010, hızlı kuruyan tabanca sınıfı bir poliüretan yapışkandır. Kartonpiyer, yalıtım veya akustik panellerinin, EIFS, çatı döşemesi ve benzer yassı malzemelerin hızlı bir şekilde monte edilmesi içindir. PU010 taş, beton, kereste ve metalleri içeren birçok sık kullanılan alt tabakayla uyumludur.

Temizleme

Tabancayı, köpük tüpünü çıkarıp bunun yerine bir AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi tüpü takarak temizleyiniz. Fazla köpüğü hemen AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi veya aseton ile gideriniz. Devam etmeden önce, temizlenmesi gereken yüzeyin solvente karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmiş köpük sadece mekanik yolla çıkarılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

- Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.
- İyi havalandırılan yerlerde taşıyın, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.
- Vanayı yapıştırmamak için kutuyu dik olarak saklayın.
- Her kullanımdan sonra tamamen kapatın.
- PU010 PANEL YAPIŞTIRICI silikon, teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için önerilmez.
- UV'ye maruz bırakılmamalıdır.
- Tüpleri harici bir ısı kaynağıyla ısıtmayın.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

İşlem sırasında mesleki hijyen kurallarına uyun. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Kürleşmiş köpüğü sadece mekanik olarak çıkarın. Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etikete ve/veya güvenlik bilgi formuna bakabilirsiniz.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye